Przekrój C - C



widok z przodu na kabinę lakierniczą



Przekrój B - B



OZNACZENIA

- Wentylacja grawitacyjna
- W — Wentylacja mechaniczna ogólna
- W^W — Wentylacja mechaniczna wywiewna
- Miejscowy odciąg wentylacji mechanicznej
- Stanowisko pracy
- Zasilanie elektryczne
- Zestaw montażowy
- Gniazdo jednofazowe 230V z bolcem
- Umywalka z ciepłą i zimną wodą
- Natrysk bezpieczeństwa do oczu z termostatycznym zaworem mieszającym
- Natrysk bezpieczeństwa z brodzikiem uruchamiany ciężarem ciała
- Hydrant wewnętrzny P. Poż.
- Doprowadzenie sprężonego powietrza
- Palnik dwupaliwowy dwustopniowy
- Doprowadzenie wody do prysznica bezpieczeństwa 11/4" z zaworem mieszalniczym termostatycznym
- Strefa "Z" wewnętrzna zagrożenia wybuchem wokół urządzenia

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. KABINA LAKIERNICZA

- Wymiary wewnętrzne - 14,01m x 7,0m x wys. 5,5m
- Wydajność układu wentylacji dla 4 agregatów - 4 x 28.000m3/h (razem 112.000 m3/h)

Agregat grzewczo-nawiewowy – po 56.000m3/h – 2 szt (silnik 11,0kW–2 sztuki w jednym agregacie, wymiary agregatu 2,6x1,9m)
Agregat wyciągowy - 28.000 m3/h - 4 szt. (silnik 11,0kW–1 szt. w agregacie–wymiary agregatu 1,7x1,3m)
Agregat wyciągowy 4 szt. (silnik 0,2kW, 1 sztuka w agregacie)
Ogrzewanie - palnik uniwersalny zasilany olejem opałowym lub gazem ziemnym - moc 485kW (silnik 0,45kW) - 2 szt.
Oświetlenie: Lampy jarzeniowe LED, barwa światła dziennego (natężenie oświetlenia w czasie malowania 1000 lx)
–rząd górny między ścianami bocznymi a plenum 11x45Wx2=990W
–rząd środkowy na ścianach bocznych 11x45Wx2=990W
–rząd dolny na ścianach bocznych 10x45Wx2=900W
Łączna moc oświetlenia – 2.880W
Ogółem zapotrzebowanie energetyczne - 92,58 kW
Sprężone powietrze – ok. 0,8 m3/min/punkt w kabinie

2. KABINA PRZYGOTOWAWCZA

- Wymiary wewnętrzne - 14,01m x 7,0m x wys. 5,5m
- Wydajność układu wentylacji - 96.000 m3/h

Agregat wyciągowy - 24.000 m3/h - 4 szt. (silnik 7,5kW–1 szt. w agregacie) – wymiary agregatu 1,7x1,3m
Oświetlenie: Lampy jarzeniowe LED, barwa światła dziennego
–rząd górny między ścianami bocznymi a plenum 11x45Wx2=990W
–rząd środkowy na ścianach bocznych 11x45Wx2=990W
–rząd dolny na ścianach bocznych 10x45Wx2=900W
Łączna moc oświetlenia – 2.880W
Łączne zapotrzebowanie energetyczne - 32,88 kW
Sprężone powietrze – ok. 0,8 m3/min. /punkt w kabinie

3. KABINA ŚRUTOWNICZA

- Wymiary wewnętrzne - 14,0m x 7,0m x wys. 5,5m

Wydajność odpylacza komorowego - 42 000 m3/h
Energia elektryczna:
–oświetlenie sufitowe LED 12 X 150W =1,8kW
–oświetlenie boczne LED12 X 50W = 0,6kW
–oświetlenie kanału roboczego 6 x 25W = 0,2kW
–podnośnik kubełkowy z sitem obrotowym 1,7kW
–instalacja odpylająco–wentylacyjna 37kW
–odpylacz systemu recyrkulacji ścierniwa 2,2kW
–podłoga zgarniająca 4,4kW
–szafa sterująca 0,6kW
–bramy rolowane 2,2kW
Łączne zapotrzebowanie energetyczne - 50,7 kW
Sprężone powietrze:
– Obróbka strumieniowo–ścierna – dla p=0,8MPa i 1 dysze ø8 mm – 4,4 m3/min
– Powietrze oddechowe – 0,4 m3/min
– Oczyszczanie filtrów odpylacza – 0,4 m3/min
– Odpylacz OK 3000 – 0,1 m3/min
naddatek 10–15% przyjęto 1,0 m3/min
Razem = 6,3 m3/min. (nominalny wydatek powietrza do zasilania kabiny)
Uwzględniając rozkalibrowanie dyszy zapotrzebowanie wzrośnie do około 7,5 m3/min.

4. POMIESZCZENIE MALOWANIA PROSZKOWEGO

- KABINA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO (lstn.)

Wymiary gab. – dł.2800, szer. 2400, wys. 2940
Zasilanie: 230/400V, moc=2,2kW
Sprężone powietrze: 0,6 MPa, zapotrzebowanie 20 Nm3/h
Masa kabiny ok. 810 kg

- SUSZARKA DO FARB PROSZKOWYCH (lstn.)

Wymiary gab. – dł.2450, szer. 2710, wys. 2930
Wymiary komory roboczej – dł.2000, szer. 1500, wys. 1800
Zasilanie: 230/400V, moc=40,3kW
Temperatura suszenia max. 220°C
Masa kabiny ok. 2800 kg
Wentylacja miejscowa - od króca K1 o wymiarach 150x150 wyprowadzić ponad dach pomieszczenia ok. 200m3/h powietrza o temperaturze max. 220°C.

5. POMIESZCZENIE KABINY ŚRUTOWNICZEJ RĘCZNEJ

- KABINA ŚRUTOWNICZA, BEZPYŁOWA RĘCZNA z bocznym pomostem

Przestrzeń robocza: – gł. ok.900, szer. ok.1200, wys. ok. 850
Zasilanie: 400V, moc=1,0kW
Sprężone powietrze: 4–5 bar, zapotrzebowanie 0,9 Nm3/min.

Przekrój D - D



Uwaga: suszarka nie nadaje się do suszenia przedmiotów z których podczas wygrzewania mogą wydobywać się opary tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową.
Od króca 150x150 mm odprowadzić nad dach pomieszczenia ok. 200 m3/h powietrza o temp. max. 220°C








otwór włotowy do agregatu nadmuchowego
Agregat nadmuchowy
Masa jednego agregatu ok. 500kg
posadowienia pod agregaty wydmuchowe
Masa jednego agregatu ok. 500kg
2.6 KABINA LAKIERNICZA
98,07 m² Pos. nieiskrząca
2.4 KABINA PRZYGOTOWAWCZA
98,07 m² Pos. przemysłowa
KLAMRY WYJŚCIE AWARYJNE
kanał obsługowy
kątownik 70x70x9
Podpora
Szafa RE1 30 Moc wg KPND 18 kW
Szafa RE1 30 Moc wg KPND 18 kW
Szafa RE1 30 Moc wg KPND 18 kW