		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE HIGIENICZNE															
OZNACZENIE NA RYS.		Ds1		D01		D02		D03		D04		D05		D06		D07		D08	
SCHEMAT																			
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU	So	1170 mm		1050 mm		1250 mm		1050 mm		1250 mm		1050 mm		1050 mm		1050 mm		1050 mm	
	Ho	2150 mm		2100 mm		2100 mm		2100 mm		2100 mm		2100 mm		2100 mm		2100 mm		2100 mm	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	>=900 mm		>=900 mm		>=1100 mm		>=900 mm		>=1100 mm		>=900 mm		>=900 mm		>=900 mm		>=900 mm	
	H	>=2000 mm		>=2040 mm		>=2040 mm		>=2040 mm		>=2040 mm		>=2040 mm		>=2040 mm		>=2040 mm		>=2040 mm	
ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE
PARTER		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO I		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO II		0	0	1	1	0	1	0	4	1	0	2	3	1	1	2	0	0	2
SUMA		0	1	1	1	0	1	0	4	1	0	2	3	1	1	2	0	0	2
RODZAJ DRZWI		DRZWI WEWNĘTRZNE, STALOWE, PŁASZCZOWE PRZECIWPOŻAROWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, PRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE ŁAZIENKOWE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE TOALETOWE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE TOALETOWE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE, AUTOMATYCZNE Z BLOKADĄ KRZYŻOWĄ	
SKRZYDŁO		Skrzydło pełne wykonane z dwóch arkuszy blachy ocynkowanej o grubości 0,7 ÷ 0,75 [mm], powlekanej powłoką poliestrową, malowane proszkowo. Grubość skrzydła drzwi 62,5 ± 1 mm. Wypełnienie wełna mineralna.		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej	
OŚCIEŻNICA		Z kształtowników stalowych, profilowanych z blachy o grubości 1,5 [mm], malowana proszkowo.		Aluminiowa anodowana obejmująca		Aluminiowa anodowana obejmująca		Aluminiowa anodowana obejmująca		Aluminiowa anodowana obejmująca		Aluminiowa anodowana		Aluminiowa anodowana obejmująca		Aluminiowa anodowana obejmująca		Aluminiowa anodowana obejmująca	
KOLOR SKRZYDŁA		Kolor biały – RAL 9003		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036	
KOLOR OŚCIEŻNICY		Kolor biały – RAL 9003		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036		RAL 7036	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		EI 60		–		–		–		–		–		–		–		–	
WYPOSAŻENIE		Dwa zawiasy z regulacją pionową, w tym jeden samozamykający. Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej. Zamek bez wkładki. Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Podcięcie drzwi o sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych 0,022m2		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka Klucz Klucz Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka WC Samozamykacz szynowy nawierzchniowy z opóźnionym zamykaniem np.TS 5000 S lub równoważny Podcięcie drzwi o sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych 0,022m2		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka WC Samozamykacz szynowy nawierzchniowy z opóźnionym zamykaniem np.TS 5000 S lub równoważny Podcięcie drzwi o sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych 0,022m2		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka Klucz Klucz Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Drzwi o podwyższonej Akustyce RW 34dB		Cztery zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka Klucz Klucz Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Drzwi o podwyższonej Akustyce RW 34dB Podcięcie drzwi o sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych 0,022m2		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek bez wkładki Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Podcięcie drzwi o sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych 0,022m2		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka Klucz Klucz Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Podcięcie drzwi o sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych 0,022m2		Dwa zawiasy dwuskrzydłekowe Napęd elektromechaniczny np. GEZE Powerturn lub równoważny. Centrala drzwiowa np. GEZE TZ320 lub równoważna. Blokada rewersyjna, ewakuacyjna np. GEZE FTV 320 lub równoważna. Pochwyt rurowy D300, montowany po stronie zawiasowej. Uszczelka opadająca pod skrzydłem Przyciski aktywujące otwarcie drzwi podświetlane montowane w ościeżnicy drzwiowej.		Cztery zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka Klucz Klucz Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Drzwi o podwyższonej Akustyce RW 34dB	
NR POMIESZCZENIA		B.0.11		L.2.17, L.2.22		L.2.25		L.2.15, L.2.11b, L.2.08a, L.2.08b, L.2.08c		L.2.29		L.2.02, L.2.02A, L.2.03, L.2.09, L.2.10		L.2.11a, L.2.08b		L.2.13, L.2.07		L.2.14, L.2.16	
UWAGI																			

		D09		D10	
OZNACZENIE NA RYS.		D09		D10	
SCHEMAT					
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE MURU	So	1250 mm		1000 mm	
	Ho	2100 mm		2100 mm	
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	>=1100 mm		>=900 mm	
	H	>=2040 mm		>=2050 mm	
ILOŚĆ		LEWE	PRAWE	LEWE	PR
PARTER		0	0	0	
PIĘTRO I		0	0	0	
PIĘTRO II		0	1	0	
SUMA		0	1	0	
RODZAJ DRZWI		DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE BEZPRZYLGOWE		DRZWI PEŁNE, PRZESUWNE, RE JEDNOSKRZYDŁOWE	
SKRZYDŁO		Skrzydło wykonane z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym, laminat barwiony w masie. Wypełnienie skrzydła bezfreonowa piana poliuretanowa. Grubość skrzydła drzwiowego 40mm, skrzydło licowane jednostronnie z ościeżnicą od strony zawiasowej		–laminat poliestrowy wzmocniony włó szklanym barwionym w masie; –uszczelkowanie silikonowe na skrzydł	
OŚCIEŻNICA		Aluminiowa anodowana		Aluminiowa anodowa	
KOLOR SKRZYDŁA		RAL 7036		RAL 7036	
KOLOR OŚCIEŻNICY		RAL 7036		RAL 7036	
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		–		–	
WYPOSAŻENIE		Cztery zawiasy dwuskrzydłekowe Klamka typu U– Forma antyzaczepowa z miedzi przeciwdrobnoustrojowej Zamek wkładka Klucz Klucz Samozamykacz szynowy nawierzchniowy TS 3000 Drzwi o podwyższonej Akustyce RW 34dB		– pochwyt rurowy z miedzi przeciwdr – pochwyt wpuszczany z miedzi przeciwdrobnoustrojowej; – kaseta zamka ocynkowana; – system drzwi jezdnych manualnych – system swobonego dobicia skrzydł przy zamykaniu i otwieraniu; – system amortyzacji zapewniający łagodne hamowanie i dojście do pozy – osłona szyny jezdnej z aluminium kolor RAL 7036	
NR POMIESZCZENIA		L.2.04		L.2.05	
UWAGI					