

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STAWIDŁOWA 27 / 2			
		LIKWIDACJA SZKÓW PO ZALANIU / POŻAR / ROBOTY BUDOWLANE MALARSKIE			
1 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		2,12*4,5	m ²	9,540	
				RAZEM	9,540
2 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		2,12*4,5/4	m ²	2,385	
				RAZEM	2,385
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2,12*4,5	m ²	9,540	
				RAZEM	9,540
4 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2,12*4,5	m ²	9,540	
				RAZEM	9,540
5 d.1	KNR-W 4-01 1218-02 analogia	Malowanie pasków konturowych o szer. do 5 cm farbami emulsyjnymi	m		
		(2,12+4,5)*2	m	13,240	
				RAZEM	13,240
6 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie folią ścian i stolarki	m ²		
		2,65*(4,5+2,12)*2	m ²	35,086	
				RAZEM	35,086
7 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,5*2,12+4,5*4,18+1,12*1,8+3,13*1,86	m ²	36,188	
				RAZEM	36,188
8 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		2,65*2*(4,18+4,5)-1,0*1,6*2-0,9*2,05*2	m ²	39,114	
				RAZEM	39,114
9 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2,65*2*(4,18+4,5)-1,0*1,6*2-0,9*2,05*2	m ²	39,114	
				RAZEM	39,114
10 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2,65*2*(4,18+4,5)-1,0*1,6*2-0,9*2,05*2	m ²	39,114	
				RAZEM	39,114
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2,65*2*(4,18+4,5)	m ²	46,004	
				RAZEM	46,004
12 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		(1,13+1,8)*2*0,8+(3,13+1,86)*2*0,6	m ²	10,676	
				RAZEM	10,676
13 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		[(1,13+1,8)*2*0,8+(3,13+1,86)*2*0,6]*0,1	m ²	1,068	
				RAZEM	1,068
14 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(1,13+1,8)*2*0,8	m ²	4,688	
				RAZEM	4,688
15 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[(1,13+1,8)*2*0,8+(3,13+1,86)*2*0,6]	m ²	10,676	
				RAZEM	10,676
16 d.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		1,13*1,8+3,13*1,86	m ²	7,856	
				RAZEM	7,856
17 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		4,5*4,18	m ²	18,810	
				RAZEM	18,810
18 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km z kosztami utylizacji odpadu	m ³		
		(7,856+18,81)*0,03+39,11*0,003	m ³	0,917	
				RAZEM	0,917
19 d.1	KNR AT-12 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES	m ²		
		4,5*4,18	m ²	18,810	
				RAZEM	18,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1	KNR AT-12 0202-02 z.o. 4.1.	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. 1,13*1,8+3,13*1,86	m ² m ²	 7,856	
				RAZEM	7,856
21 d.1	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity z płyt g-k 18,81+7,856	m ² m ²	 26,666	
				RAZEM	26,666