

## **Wymagania dla obuwia roboczego**

wymienionego w Cz. II ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Buty robocze trzewiki S1**

**Obuwie robocze trzewiki**, męskie koloru czarnego **kompozytowy podnosek**., wysokość obuwia powyżej kostki, wierzchy obuwia wykonane z naturalnej wyprawionej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody.

- Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym poliuretanową pianką. Wewnętrzna część podbicia tylnej części obuwia wykonana z materiału włókienniczego typu MESH.
- Miechowy język wypełniony poliuretanową pianką.
- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, wysokiej jakości odporna na ścieranie, przecinanie i pęknięcie z protektorem i parabolicznym obcasem gwarantującym dobrą stabilność, chroniącym przed poślizgiem, odporna na działanie olejów i smarów oraz na temperaturę do 100°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczna, wodoodporna.
- Wkładka wymienna, antibakteryjna i antygrzybiczna.
- Rozmiary: od 39 do 48.
- Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 SRA. Wymagana deklaracja zgodności.

### **Buty robocze trzewiki z kategorii S3 SRC**

**Obuwie bezpieczne trzewiki kategorii S3**, męskie koloru czarnego, **kompozytowy podnosek**, wysokość obuwia powyżej kostki, wierzchy obuwia wykonane z naturalnej wyprawionej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody.

- Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym poliuretanową pianką. Wewnętrzna część podbicia tylnej części obuwia wykonana z materiału włókienniczego typu MESH.
- Miechowy język wypełniony poliuretanową pianką.
- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, wysokiej jakości-odporna na ścieranie, przecinanie i pęknięcie z protektorem i parabolicznym obcasem gwarantującym dobrą stabilność, chroniącym przed poślizgiem, odporna na działanie olejów i smarów oraz na temperaturę do 100°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczna, wodoodporna.
- Wkładka antyprzebiciowa lekka-nie obciążająca nogi.
- Wkładka wymienna, antibakteryjna i antygrzybiczna.
- Rozmiary: od 39 do 48.
- Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 SRC. Wymagana deklaracja zgodności.

### **Obuwie gumowe**

**Buty gumowe robocze**, męskie koloru czarnego, rozmiary: od 39 do 48, wierzch i podeszwa wykonana z naturalnej gumy 100% (**nie z PCV**), wyściółka z materiału tekstylnego.

Produkt zgodny z normą EN ISO 20347 SRC. Wymagana deklaracja zgodności.

### **Obuwie gumowo-filcowe**

**Buty gumowo-filcowe robocze**, męskie koloru czarnego, wysokość ok. 35 cm, rozmiary: od 39 do 48, wierzch i spód z naturalnej gumy 100% (**nie z PCV**) odpornej na uszkodzenia mechaniczne, antypoślizgowe, wodoodporne, olejoodporne, podszewka-włóknina, dobrze ocieplone.

Produkt zgodny z normą EN ISO 20347 OB CI SRA. Wymagana deklaracja zgodności.