



Ściany attykowe wzmocnić rdzeniami żelbetowymi 24x24cm w rozstawie jak na rysunku.
Zbrojenie podłużne rdzeni 4#12 A-IIIIN kotwione w wieńcach stropu nad piętrem oraz zwieńczeniu ścian attykowych, strzemiiona Ø6 A-I w rozstawie co 15cm.
Zwieńczenie ścian attykowych wieńcem żelbetowym 24x20cm - zbrojenie podłużne 4#12 A-IIIIN, strzemiiona Ø 6 A-I w rozstawie co 25cm.

Architect – projekty budowlane, adaptacja, nadzór mgr inż. Piotr Piotrowski			
Policzna 103/3, 77-300 Człuchów		tel. 604 574 889	
Innezy i otwórz budowlane, adaptacja, nadzór			
Rozbudowa i przebudowa biurowca przedszkola w Pleszewie wraz z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi			
Przebudowa, obręb 0010, gm. Pleszewo, dz. geod. nr 486/4			
RZUT DACHU			
Pojęcie: przebudowa, adaptacja, nadzór		Data: 1.10.2017	
mgr inż. Mirosława Piątko		Podpis:	
mgr inż. Andrzej		Data: 16.12.2017.	
mgr inż. Piotr Piotrowski		Podpis:	
mgr inż. Mirosława Piątko		Data: 16.12.2017.	
mgr inż. Andrzej		Podpis:	
mgr inż. Mirosława Piątko		Data: 16.12.2017.	