



UWAGI:

1. Bezwzględnie zachować odległość krawędzi wyrzutu dachowej 3,0m od ściany istn. budynku oraz krawędzi elewacji
2. Bezwzględnie zachować odległość wylwiewki kanalizacyjnej w odległości 4,0m w rzucie poziomym od okien
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji.
5. Prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową.



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Nazwa obiektu: BUDOWA SIŁOWNI WEWNĘTRZNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARADYŻU

Adres obiektu: dz. nr ewid. 309/1 obr. Paradyż
gm. Paradyż

Investor: GMINA PARADYŻ z siedzibą: ul. Konecka 4
26-333 Paradyż

Nazwa rysunku:

Instalacje sanitarne - rzut dachu

Branża sanitarna: mgr inż. Rafał Wyszowski
Projektant: nr upraw. bud.: LOD/3400/PWBS/17

Skala:

1:100

Data:

maj 2023

Nr rys.:

S-06