



51/21

51/24

267

P=80 m2 Obw=175m

P=405 m2 Obw=105m

72 dr

Bi

Bi

51/21

51/24

267

P=80 m2 Obw=175m

P=405 m2 Obw=105m

72 dr

Bi

Bi

51/21

51/24

267

P=80 m2 Obw=175m

P=405 m2 Obw=105m

72 dr

Bi

Bi

51/21

51/24

267

P=80 m2 Obw=175m

P=405 m2 Obw=105m

72 dr

Bi

Bi

Załącznik 1. Lokalizacja miejsc postojowych i zakres prac ogrodniczych

- LEGENDA**
- nawierzchnia z ekokraty, warstwy konstrukcyjne:
- ekokrata z wypełnieniem kamieniem
  - samoklinującym 8-16mm
  - geowłókna
  - piasek podsypowy 3cm
  - tłuczeń frakcji 0-32 mm gr. 10cm
  - tłuczeń frakcji 32-63 mm gr. 15cm
  - geowłókna separacyjna min 100g/mkw
  - grunt rodzimy
- nawierzchnia z kostki brukowej szarej, warstwy konstrukcyjne:
- kostka brukowa szara gr 6cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 5cm
  - piasek podsypowy 3cm
  - tłuczeń frakcji 0-32 mm gr. 10cm
  - tłuczeń frakcji 32-63 mm gr. 15cm
  - geowłókna separacyjna min 100g/mkw
  - grunt rodzimy
- Wysypanie ziemi urzędzajnej i wysianie trawników

51/21

51/24

267

P=80 m2 Obw=175m

P=405 m2 Obw=105m

72 dr

Bi

Bi