


	70	169	230	230	230	rozstaw krokwie co ok. 90cm	230	170	70
	25	25	25	25	25		25	25	
	2340								

Wieniec zalebowy pod murawy 25x25cm	2200
Zdr. 40/ 12 szt. Ø 6 co 25cm	

[illegible]

Wieniec żałobowy pod murłaty 25x23cm	Z200
Zdr. 40 12 szt. Ø 6 co 25cm	

[illegible]

połączenie: 1x drut cynkowany \varnothing 12

 Rysunek rozpatrywać

zwyklować na puco

Wzmocnienie belki zadarczenia

rozmiar docelowy belki dołom IPE 300

rozkładanie nakła nr 75cm

1 x 1 x 0,16 m (L₁, L₂) (M₁, M₂)

39,8°

39,8°

połącznik

wraz z wymaganą instalacją wod.-ka
Gmina Górczaj; Uzaple Matej, nr dz.

- na czas prac związanych ze
wzmocnieniem podprężyć strop

Belka stężająca 14x14cm

2

2

Belka stężająca 14x14cm

32-075 Gotrca

Gotrca 80

Wzrostowiemu podwyższając stopę
bezpośrednio przy belce sławnej
podkreślenie 2x metrowym $\varnothing 12$

525

podcięcie: 2x prę. gminowany Ø 12
ścięcone na szerokość podkładów

RZUT WIĘZBY DACHOWEJ

	obustronne	
Krośnięcie 7 Svd/cm		182
	płyta OSB-III gr. 1,5cm (uszlifowanie płytek)	
Krośnięcie 7 Svd/cm		
PROJEKTANT:		
mgr inż. Krzysztof Eliańor		

mgr inż. Piotr Jasziński

Ø 12 + 2 wkłady cięsiarskie
wyfilarowane na budowie

skrecone na wyloci

projektowany strop
żelbetonowy, gr. 15cm

ARW Projekt Jakub Wyrch
ul. Włocławska 11/201;
PROJEKT

projektowany strop
żelbetowy gr. 15cm

Ø 12 + 2 wkłady cięsieńskie zryflować na budowie				ARW Projekt Jakub Wyrchny ul. Wiatńska 11/201; 40-087 Katowice;
---	--	---	--	--