

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewn. nr ew. 1901 w m. Harkłowa
INWESTOR : Gmina Skołyszyn
ADRES INWESTORA : 38-242 Skołyszyn 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 03/04/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03/04/2023

Data zatwierdzenia

Zakres robót:

- cięcie piłą istn. nawierzchni na połączeniu z nową nawierzchnią
- frezowanie istn. nawierzchni na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną
- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+000-0+227
- skropienie asfaltem pod warstwy bitumiczne w km 0+000-0+227
- wykonanie nawierzchni asfaltowej w km 0+000-0+227
- ścięcie zawyżonych poboczy i uzupełnienie ich warstwą mieszanki kruszywa C90/3 frakcji 0/31,5 grubości 15cm w km 0+023-0+227
- uzupełnienie zjazdów

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		DROGA		
1.1		Roboty przygotowawcze		
1 d.1.1	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm 204*2*0,3	m ²	122.400
2 d.1.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1km 0,5(8,4+2,6)*7+3	m ²	41.500
3 d.1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 9+3+3	m	15.000
1.2		Nawierzchnia		
4 d.1.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7	m ²	632.850
5 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2 0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7+0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7	m ²	1265.700
6 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W 0,5(8,4+2,7)*7+220*2,7	m ²	632.850
7 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S 0,5(8,4+2,6)*7+220*2,6	m ²	610.500
8 d.1.2	analiza indy-widualna	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszy-wa C ⁹⁰ /3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 15cm 204*2*0,3	m ²	122.400
Razem dział: DROGA				
2		ZJAZDY		
2.1		Zjazdy asfaltowe		
9 d.2.1	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm AC16W 15+5+15	m ²	35.000
10 d.2.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm AC11S 15+5+15	m ²	35.000
2.2		Zjazdy kruszywowe		
11 d.2.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06 analogia	Uzupełnienie zjazdów kruszywem C90/3 frakcji 0-31,5mm grubość po zagęszczeniu 12 cm 30	m ²	30.000