

SPOSÓB UŻYTKOWANIA		DRZWI WEWNĘTRZNE OGÓLNOUŻYTKOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE OGÓLNOUŻYTKOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE OGÓLNOUŻYTKOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE OGÓLNOUŻYTKOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE WAHADŁOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE PRZESUWNE		DRZWI WEWNĘTRZNE OGÓLNOUŻYTKOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE OGÓLNOUŻYTKOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE AKUSTYCZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE AKUSTYCZNE	
OZNACZENIE		D7.k		D8.k		D8.o		D8.ko		D8.w		D8.p		D9.k		D9.ks		D9.a		D19.o	
SCHEMAT																					
WYMIARY W ŚWIEŁLE OTWORU (mm)	So	800		900		900		900		900		1860		1000		1000		1000		2000	
	Ho	2060		2060		2060		2060		2060		2130		2060		2060		2060		2260	
MIN. WYMIARY W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY (mm)	S	700		800		800		800		800		800		900		900		900		1900	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2200	
SPOSÓB OTWIERANIA		P/L		P	L	P	L	P	L	P/L		P/L		P	L	P	L	P	L	P/L	
IŁOŚĆ		szt.		1	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	2	-	1	1	
MATERIAŁ		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE		OŚCIEŻNICA DREWNIANA/SKRZYDŁO DREWNIANE	
UWAGI :		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PEŁNE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAKI POZIOME I PŁYCINY POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – PODDĘCIE WENTYLACYJNE Z OTWOREM DLA DOPŁYWU POWIETRZA O PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 220cm²</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PEŁNE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAKI POZIOME I PŁYCINY POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – PODDĘCIE WENTYLACYJNE Z OTWOREM DLA DOPŁYWU POWIETRZA O PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 220cm²</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PRZESZKŁONE, W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAKI POZIOME I PŁYCINY ORAZ SZYBY MATOWE O GRUBOŚCI 6mm, WYKONANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PRZESZKŁONE, W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAK DREWNIANY OBŁOŻONY ORAZ SZYBY MATOWE O GRUBOŚCI 6mm, WYKONANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM Z BŁOKADĄ ŁAZIENKOWĄ – PODDĘCIE WENTYLACYJNE Z OTWOREM DLA DOPŁYWU POWIETRZA O PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 220cm²</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W LOKALACH GASTRONOMICZNYCH. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PRZESZKŁONE, W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAK DREWNIANY OBŁOŻONY OBUSTRONNIE PŁYTAMI HDF. WYPEŁNIENIE O STRUKTURZE PŁASTRA WODU LUB PŁYTA OTWOROWA OŚCIEŻNICA–DREWNIANA, STAŁA, Z LISTWAMI WSKŁAKIWAJĄ POKRYCIE SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY –OKLEINA CPL HQ 0,2mm</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – 3 ZAWIASY WAHADŁOWE – ZAMEK ROLKOWY PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – BULAJ ZE STALI NIERDZEWNEJ – DWUSTRONNY PANEL ZE STALI NIERDZEWNEJ</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI PRZESUWNE DO ZABUDOWY W ŚCIANIE. SYSTEM POJEDYŃCZY. SZEROKOŚĆ KASETY ŚCIEŃNEJ WRAZ Z OBUDOWĄ, G-K 125mm</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –REWNIANE, GŁADKIE, PRZESZKŁONE OŚCIEŻNICA –OPASKI DREWNIANE, REGULOWANE OŚCIEŻNICA WYKONANA W WERSJI "TUNEL" DEDYKOWANA DO MURU O GRUBOŚCI 125mm POKRYCIE SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY –OKLEINA CPL HQ 0,2mm</p> <p>POCHWYT –WPUSZCZANY, DEDYKOWANY, DWUSTRONNY W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – SYSTEM PRZESUWNY WEWNĄTRZCIŚNIENNY – KASETA KONSTRUKCYJNA DEDYKOWANA DO MURU O GRUBOŚCI 125mm – TUNEL DEDYKOWANY DO MURU O GRUBOŚCI 125mm – SZYNA Z WÓZKAMI JEZDNYMI I ELEMENTEM PRZEWODZĄCYM SKRZYDŁO MONTOWANYM DO PODŁOGI – USZCZELKA SZCZOTKOWA PRZECIEMURZOWA WOSKANA – ZAMEK HAKOWY NA KLUCZ ŁAMANY – ZACZEP ZAMKA HAKOWEGO – POCHWYT (KOMPLET NA DWIE STRONY SKRZYDŁA), NAPARSTEK (1 SZT.) – SPÓWALNIACZ HYDRAULICZNY</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PEŁNE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAKI POZIOME I PŁYCINY POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – PODDĘCIE WENTYLACYJNE Z OTWOREM DLA DOPŁYWU POWIETRZA O PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 220cm²</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PEŁNE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAKI POZIOME I PŁYCINY POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – PODDĘCIE WENTYLACYJNE Z OTWOREM DLA DOPŁYWU POWIETRZA O PRZĘKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 220cm²</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI TECHNICZNE PRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. KLASA MECHANICZNA : 3 WG PN-EN 1192:2001. KLASA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ : Rw=32dB</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, GŁADKIE, PEŁNE, W WERSJI PRZYLGOWEJ OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, PRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – ZAMEK WPUSZCZANY PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – 3 ZAWIASY TRÓJELEMENTOWE – USZCZELKA W OŚCIEŻNICY – USZCZELKA PROGUWĄ AUTOMATYCZNA W SKRZYDŁE</p>		<p>JEDNO-SKRZYDŁOWE DRZWI WEWNĄTRZLOKALOWE, BEZPRZYLGOWE, BEZPROGOWE, PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. DRZWI GŁADKIE, SZCZELNE, PRZYSTOSOWANE DO ZMIYNIANA WODĄ. KLASA MECHANICZNA : 2 WG PN-EN 1192:2001</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE –DREWNIANE, PRZESZKŁONE, W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ. KONSTRUKCJA SKRZYDŁA –RAMAKI POZIOME I PŁYCINY ORAZ SZYBY MATOWE O GRUBOŚCI 6mm, WYKONANE ZE SZKŁA HARTOWANEGO POKRYCIE SKRZYDŁA –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL</p> <p>OŚCIEŻNICA –DREWNIANA, REGULOWANA Z LISTWAMI 80mm, WZMOCNIONA, BEZPRZYLGOWA POKRYCIE OŚCIEŻNICY –OKLEINA SYNTETYCZNA TYPU PREMIUM LUM PROFESSIONAL W KOLORZE POKRYCIA SKRZYDŁA</p> <p>KLAMKA DRZWIOWA –ZESTAW : KLAMKA METALOWA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM</p> <p>AKCESORIA I WYPOSAŻENIE : – KLAMKA Z ROZETĄ W KOLORZE SREBRNYM MATOWYM – ZAWIASY 3D REGULOWANE W 3 PŁASZCZYZNACH, WZMOCNIONE, PRZEZNACZONE DO DRZWI BEZPRZYLGO, WYKONCZONE POWŁOKĄ POLESTROWĄ W KOLORZE SKRZYDŁA, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA CO NAJMNIEJ 200.000 CYKLI – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM PRZYSTOSOWANY POD WKŁADKĘ, PATENTOWĄ – ZAMEK WPUSZCZANY Z CZOLEM W KOLORZE SREBRNYM Z BŁOKADĄ ŁAZIENKOWĄ</p>	

- OZNACZENIA :
- D - Drzwi wewnętrzne ogólnoużytkowe
  - k - Skrzydło drzwiowe wyposażone fabrycznie w podcięcie wentylacyjne
  - o - Skrzydło drzwiowe wyposażone w przeszklenia
  - s - Skrzydło wyposażone w samozamykacz
  - w - Drzwi wahadłowe
  - p - Drzwi przesuwne
  - a - Drzwi akustyczne

- UWAGI :
1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
  2. Przy zamówieniu należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki.
  3. Parametry techniczne stolarki zgodnie z częścią opisową

						BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12 tel./fax.: 75 76 46 172, 75 76 46 173	
Zadanie							
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki oraz zagospodarowanie terenu działki w miejscowości Nivnice							
Adres							
Nivnice, powiat lwówecki, działka nr 336/4 Jednostka ewid.: Lwówek Śląski-obszar wiejski, Obręb : 0030 Nivnice							
Nazwa rysunku							
Zestawienie drzwi wewnętrznych							
Inwestor						Skala	
Gmina i Miasto Lwówek Śląski						1:50	
Projektant		Spejalność		Nr uprawnień		Podpis	
mgr inż. arch. Jacek Roman		Architektoniczna		57/98/UG			
Sprawdzający		Architektoniczna		113/00/DUW			
		Nr rejestru		P488-2468-2022		Nr rys.	
						AR.15	
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.							