

1 Dobór tłumika

Typ tłumika	TAR-200-500-nypel
Średnica wewnętrzna	200 mm
Średnica zewnętrzna	400 mm
Długość tłumika	500 mm
Przyłącze	nypel

2 Parametry przepływu

Przepływ objętościowy powietrza	650 m ³ /h
Prędkość powietrza	5.7 m/s
Strata ciśnienia	<10 Pa

3 Parametry tłumika

Ciężar	11 kg
--------	-------

4 Skuteczność tłumienia

Tłumienie w paśmie częstotliwości 63 Hz	2 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 125 Hz	6 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 250 Hz	10 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 500 Hz	16 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 1000 Hz	18 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 2000 Hz	16 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 4000 Hz	11 dB
Tłumienie w paśmie częstotliwości 8000 Hz	6 dB



Ver.1/2015. Data sporządzenia 26-10-2016 15:20:22
Karta doboru została wygenerowana na stronie <http://smay.pl>

Smay sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków

Sekretariat: +48 12 378 1 800
Fax: +48 12 378 1 888
Email: info@smay.pl