

OŚWIETLENIE ULICZNE – ETAP II
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

MATERIAŁY DEMONTOWANE

Lp.	ETAP II	JM	Ilość
1	Słup oświetleniowy	kpl.	100
2	Kabel oświetleniowy	m	0
3	Oprawa oświetleniowa uliczna	kpl.	102

MATERIAŁY PROJEKTOWANE

Lp.	ETAP II	JM	Ilość
1	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 1	kpl.	60
2	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 3	kpl.	45
3	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 3 – zakup bez montażu, do depozytu inwestora	kpl.	2
4	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 4	kpl.	11
5	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 5	kpl.	2
6	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 6	kpl.	1
7	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 7	kpl.	5
8	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 8	kpl.	1
9	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 9	kpl.	4
10	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 9 – zakup bez montażu, do depozytu inwestora	kpl.	2
11	Słup aluminiowy bezszwowy stożkowy, anodowany o wysokości 10 m wraz ze stopą fundamentową i wysięgnikami spawanymi. Słup zabezpieczony elastomerem do wysokości 35 cm - SŁUP TYPU 19	kpl.	7
12	Fundament prefabrykowany betonowy	szt	136
13	Oprawa oświetleniowa uliczna, led 72 W (80 W) 5000K z redukcją mocy	kpl.	141
14	Oprawa oświetleniowa uliczna, led 96 W (105 W) 5000K z redukcją mocy	kpl.	1
15	Oprawa oświetleniowa uliczna, led 48 W (55 W) 5000K z redukcją mocy	kpl.	6
16	Oprawa oświetleniowa uliczna, led 48 W (55 W) 3500K z redukcją mocy	kpl.	68
17	Złącze słupowe z wkładkami gG 4A	szt	136

18	Przewód YDY 3x1,5 mm ² w rurce instalacyjnej (10 m / oprawę)	m	2 160
19	Kabel YAKXS 4x120 mm ²	m	370
20	Kabel YAKXS 4x120 mm ² – przyłączy zasilające	m	200
21	Kabel YKY 4x50 mm ²	m	918
22	Kabel YAKXS 5x25 mm ²	m	6 835
23	Kabel YAKXS 4x25 mm ²	m	3 060
24	Kabel YAKXS 4x35 mm ²	m	85
25	Rura ochronna HDPE dwuścienna o karbowanej ścianie zewnętrznej i gładkiej wewnętrznej o średnicy zewnętrznej 75 mm, koloru niebieskiego	m	575
26	Rura ochronna HDPE dwuścienna o karbowanej ścianie zewnętrznej i gładkiej wewnętrznej o średnicy zewnętrznej 110 mm, koloru niebieskiego	m	341
27	Rura ochronna RHDPE przeznaczona do układania kabli w trudnych warunkach terenowych, przy dużym obciążeniu transportowym, gładkościenna, ze złączką kielichową o średnicy zewnętrznej 110 mm, koloru niebieskiego	m	80
28	Uziom taśmowo prętowy TP1x9	kpl	2
29	Uziom prętowy P1x6	kpl	24
30	Szafa oświetleniowa (obudowa z materiałów termoutwardzalnych wraz z 2-ma kieszeniami kablowymi i fundamentem, o wymiarach podanych w części rysunkowej), IP44, IK10, II klasa ochronności, ze skośnym daszkiem	kpl	2
31	Rozłącznik RBK 000 z wkładkami 50 A	kpl	2
32	Rozłącznik izolacyjny 3P 100 A	szt	2
33	Tablica licznikowa TL-3f	szt	2
34	Trójfazowa lampka sygnalizacyjna na szynę TH35	szt	2
35	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B6 30 mA	szt	2
36	Gniazdo wtykowe 2P+Z na szynę TH35	szt	2
37	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy B6 1P	szt	8
38	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy C25 1P	szt	27
39	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy B16 1P	szt	21
40	Zegar astronomiczny	szt	2
41	Łącznik krzywkowy 1P 4-pozycyjny	szt	2
42	Stycznik 3P 63A c.230V AC	szt	4
43	Przewody, końcówki kablowe, zaciski montażowe, szyny montażowe	kpl	2
44	Listwa zaciskowa LZ 000	kpl	2
45	Listwy zaciskowe 35 mm ²	kpl	2