

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni miejsc parkingowych przez wykonawcę zastępczego w ramach usterek na budowę komisariatu, oraz wymiana drzwi wewnętrznych.						
1	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0318-02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 9-11 0101-02		Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m ²		
			118	m ²	118,000	
					RAZEM	118,000
4	KNNR 6 0106-02		Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²		
			118	m ²	118,000	
					RAZEM	118,000
5	KNNR 6 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			118	m ²	118,000	
					RAZEM	118,000
6	KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			118	m ²	118,000	
					RAZEM	118,000
7	KNNR 6 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
			118	m ²	118,000	
					RAZEM	118,000