

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT- 03 0105-01		Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywo- zem rumoszu na odl. do 1 km 9.50*10.80 4.70*25.00	m ² m ² m ²	102.600 117.500	
					RAZEM	220.100
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni- ków w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 145.00*4.00 9.50*10.80 4.70*25.00	m ² m ² m ² m ²	580.000 102.600 117.500	
					RAZEM	800.100
3	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kłińca drogowego o uziarnieniu 4 do 31,5 mm - warst- wa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 145.00*4.00 9.50*10.80 4.70*25.00	m ² m ² m ² m ²	580.000 102.600 117.500	
					RAZEM	800.100
4	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm 800.10	m ² m ²	 800.100	
					RAZEM	800.100
5	KNR 2-31 0704-01		Bariera ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 68.00	m m	 68.000	
					RAZEM	68.000
6	KNR 2-31 0309-05		Zabezpieczenie skarpy z płyt drogowych betonowych prostokątnych o grubości 10 cm wym. 0,90x0,60 cm z wypełnieniem spoin pias- kiem 50.00*0.90	m ² m ²	 45.000	
					RAZEM	45.000
7	KNR 4-01 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 80.00*4.00*0.35	m ³ m ³	112.000	
					RAZEM	112.000