

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT- 03 0106-01		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 160.00*3.50	m ² m ²	 560.000	
					RAZEM	560.000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 160.00*4.00	m ² m ²	 640.000	
					RAZEM	640.000
3	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kłińca 12,0 do 31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm 160.00*4.00	m ² m ²	 640.000	
					RAZEM	640.000
4	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa - beton drogowy warstwa o grubości 15 cm 160.00*4.00	m ² m ²	 640.000	
					RAZEM	640.000
5	KNR 2-31 0606-04		Ścieki z prefabrykatów betonowych - ciek wodny trójkątny 50x50x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 160.00	m m	 160.000	
					RAZEM	160.000
6	KNR 4-01 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV oraz płyt z rozbiórki w/g wskazania inwestora. 80.00*3.50*0.10 110.00*3.50*0.20	m ³ m ³ m ³	 28.000 77.000	
					RAZEM	105.000
7	KNR 2-31 0309-05		Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - wymiana uszkodzonych pojedynczych płyt betonowych 10.00*5.00	m ² m ²	 50.000	
					RAZEM	50.000