



Projektowana zmiana sposobu użytkowania spełnia wymagania dot. zapewnienia warunków do korzystania z obiektu poprzez osoby niepełnosprawne, w szczególności na wózkach inwalidzkich. Zapewnienie dostępności zostało zapewnione poprzez zaprojektowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i brak przeszkód architektonicznych mogących utrudniać poruszanie. Projekt w pełnym swoim zakresie tj. etap I i II zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym w zakresie dostosowania toalety WC dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem. W etapie I dostępność toalety WC dla niepełnosprawnych zostanie spełniona poprzez wykorzystanie istniejącej toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich na terenie ZSP za zgodą dyrektora szkoły. Odległość toalety od przedszkola zawiera się w zakresie 40m od wejścia do przedszkola i nie przekracza 75m. Rozwiązanie polegające na udogodnieniu istn. toalety WC na terenie ZSP jest rozwiązaniem tymczasowym niezbędnym do uruchomienia przedszkola zgodnie z zakresem etapu I-go. Zaprojektowane toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich zgodnie z rysunkiem technicznym należy bezwzględnie wykonać do czasu zakończenia zmiany sposobu użytkowania istn. parteru ZSP na przedszkole etap II i potwierdzić uzyskaniem zgody na użytkowanie.

- WYKONANIE NA PODSTAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA – ETAP I
 - ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA – ETAP II
 - GRANICA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ETAP I i II
 - elementy wyposażenia objęte odrębnym opracowaniem
 - ściany projektowane
 - projektowane ścianki HPL w toaletach
 - ściany do wyburzenia
 - usunięcie istn. posadzki ceramicznej i wykonanie analogicznej PVC jak na korytarzach
 - istniejąca wentylacja

UWAGA:
kabiny WC należy wykonać z płyt HPL
miska WC na wysokości – od 43 do 60 cm (podajnik na papier – 45 cm)
umywalki na wysokości 55–65 cm.
Podłogę brodzika należy wyłożyć antypoślizgowym materiałem.
Podłogę należy wykonać z antypoślizgowych materiałów ceramicznych, bądź PVC.
Ściany pomieszczeń do wysokości min. 2 m należy obłożyć – wykończyć płytkami ceramicznymi bądź innymi materiałami zmywalnymi i nieoślgliwymi wykazującymi odporność na stosowanie środków czyszczących

ProJ.M.		Jacek Magiera		ul. STAROMIEJSKA 8/2u, 58-560 JELENIA GÓRA, tel.: 508396919, e-mail: projm@interia.pl	
gl. projektant:	mgr inż. Katarzyna JABLONSKA	Podpis	Data	Nr uprawnień	Nr archiwizacji
asystent:	inż. Jacek Magiera		04.2021	46/2010/DSOIA	Stadium: ARCHITEKTURA
sprawdził:					Część: 1:100
Zleciodawca: GMINA LUBAWKA, Plac Wolności 1, 58-420 Lubawka				Skala:	
Temat: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZSP w Lubawce na potrzeby utworzenia przedszkola, dz. nr: 708, 709, obręb: 003 Lubawka, jed. ewid. 020703_4 Lubawka - miasto, gmina Lubawka – ETAP I					
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU				Nr rys.: PR-1	