

KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej nr 663534P w m. Słodków, gm. Turek w zakresie wykonania chodnika				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		obsługa geodezyjna inwestycji	km	0,84
2		sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,84
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
3		wycinanie drzew o obwodzie pnia 58-75cm wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	12,00
4		wycinanie drzew o obwodzie pnia 76-90cm wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	10,00
5		wycinanie drzew o obwodzie pnia 91-105cm wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	4,00
6		wycinanie drzew o obwodzie pnia 106-121cm wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	2,00
7		wycinanie drzew o obwodzie pnia 137-151cm wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	1,00
8		wycinanie drzew o obwodzie pnia 152-166cm wraz z zrębkowaniem gałęzi, karczowaniem pni, wywóz materiałów na zaplecze wykonawcy	szt.	1,00
9		karczowanie krzaków, zrębkowanie gałęzi oraz wywóz materiału na zaplecze wykonawcy	m ²	15,00
	D-01.02.02a	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej		
10		zdjęcie warstwy humusu - grubość 20cm	m ²	1 395,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
11		wykonanie nasypów w gruncie kat. I-III	m ³	672,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
12		wykonanie koryta głębokość 14cm, profilowanie, zagęszczenie koryta - chodniki	m ²	1 085,00
13		wykonanie koryta głębokość 21cm, profilowanie, zagęszczenie koryta - zjazd	m ²	310,00
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
14		Warstwa filtracyjna z piasku gruboziarnistego w konstrukcji chodnika o gr. 10cm	m ²	1 085,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
15		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie w konstrukcji zjazdów - grubość 15cm	m ²	310,00
	D-04.05.01a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego budowlanego cementem		
16		wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C5/6 w konstrukcji chodnika i zjazdów - grubość 15cm	m ²	1 395,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów		

KOSZTORYS

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
17		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru szarego (bezfazowej) "Holland" - grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - grubość 3cm w konstrukcji chodników	m ²	1 085,00
18		wykonanie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego (bezfazowej) "Holland" - grubość 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - grubość 3cm w konstrukcji zjazdów	m ²	310,00
	D-06.00.00	ROWY		
19	D-06.01.01	Umocnienie wlotu i wylotu kamieniem polnym na podbudowie z betonu C12/15	szt	1,00
20	D-06.02.01a	Oczyszczenie i wydłużenie przepustu fi500 o 1,0 m na podsypce cementowo-piaskowej	szt	1,00
21	D-06.04.01	Odtworzenie rowu	mb	672,00
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.05.01	Oznakowanie pionowe		
22		wykonanie barierek ochronnych U-11 koloru żółtego	m	6,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)		
23		ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15	m	690,00
24		ustawienie krawężników betonowych obniżonych 15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15		151,00
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
25		ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10	m	896,00
	D-08.05.02	Ściek podchodnikowy		
26		wykonanie betonowego ścieku podchodnikowego na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z betonu klasy C8/10	mb	38,50
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA		
	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
27		Nasadzenia drzew	szt	36,00
	D-10.00.00	INNE ROBOTY		
28	D-10.11.01	rura osłonowa dwudzielna Ø110 na kablu eN	m	56,00
29		rura osłonowa dwudzielna Ø110 na kablu OPL	m	42,00
RAZEM (koszt netto)				
RAZEM (koszt brutto)				

*) Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w PLN z dokładnością do 0,01