

**Budowa drogi gminnej nr 663528P w m. Grabieniec, gmina Turek  
(działka nr 35, obręb Grabieniec)**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
<b>I</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 230,00m = 0,23km	km	0,230		0,00 zł
2	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z zabezpieczeniem prowadzonych prac	kpl.	1,00		0,00 zł
3	Zabezpieczenie punktów i elementów geodezyjnych	szt.	1,00		0,00 zł
4	Zabezpieczenie istniejących kabli tel., rurami dwudzielnymi A75PS - (odkopenie istniejącej infrastruktury, założenie rur, zasypka i zagęszczenie)	m	65,00		0,00 zł
5	Zabezpieczenie istniejących kabli tel., rurami dwudzielnymi A160PS (odkopenie istniejącej infrastruktury, założenie rur, zasypka i zagęszczenie)	m	16,00		0,00 zł
6	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	6,00		0,00 zł
7	Regulacja pionowa studni teletechnicznych	szt.	1,00		0,00 zł
8	wycinka drzew o średnicy 50-76cm z karczowaniem pni	szt.	2,00		0,00 zł
<b>II</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
9	Frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na gl. Od 3-5 cm	m2	30,00		0,00 zł
10	Rozbórka istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm z odwozem materiału na składowisko Wykonawcy	m2	35,00		0,00 zł
<b>III</b>	<b>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (Humusu)</b>				
11	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, równiarek - =230*2*0,5 *1,05	m2	242,00		0,00 zł
<b>IV</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
12	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. (Wykopy związane korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni oraz zjazdów i elementów brukarskich)	m3	191,50		0,00 zł
13	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu wraz z zagęszczeniem	m3	42,00		0,00 zł
<b>VI.</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
14	Warstwa podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 15cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	70,00		0,00 zł
15	Warstwa z betonu cementowego C-8/10 gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm miejsca wysadzinowe 5m*10m	m <sup>2</sup>	50,00		0,00 zł
16	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1 170,00		0,00 zł
17	Warstwa podbudowa zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 8 cm	m <sup>2</sup>	1 100,00		0,00 zł
18	Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowanego mechanicznie - emulsja w ilości 0,8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 100,00		0,00 zł
19	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W na bazie 50/70 KR 1-2 grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	1 070,00		0,00 zł
<b>VII.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>				
20	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - emulsja w ilości 0,3 - 0,5kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 070,00		0,00 zł
21	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S na bazie 50/70 KR 1-2 grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	1 048,00		0,00 zł
22	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	70,00		0,00 zł
<b>VIII.</b>	<b>ELEMENTY ULICZNE</b>				
23	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,08m3/mb)	m	81,00		0,00 zł
24	Ułożenie opornika betonowego 12x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 (0,04m3/mb)	m	94,00		0,00 zł
<b>IX.</b>	<b>POBOCZA DROGOWE</b>				
25	Profilowanie i zagęszczeniem gruntu pod pobocza 200*1,05 = 210	m2	210,00		0,00 zł
26	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	210,00		0,00 zł
<b>X.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
27	Profilowanie i plantowanie terenów wzdłuż drogi 213*1,05	m <sup>2</sup>	224,00		0,00 zł
28	Wykonanie zahumusowania terenów zielonych przyległych do krawędzi jezdni gr. 10cm	m <sup>2</sup>	224,00		0,00 zł
29	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		0,00 zł