





## FRAGMA L 93014 ADM B

23610 9310 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 23610 9310 B

**BIAŁY** 23610 9310 W



Zobacz na stronie internetowej

### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Ramiak Montowane na szynie
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1.9
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	16 x LENS SP-14° INCL LED POWER SUPPLY 900mA-DC 3F MULTI ADAPTER

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	nie ściemnialny
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E

### Informacje o źródle światła

Lightsource Name	LED
Źródło światła	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 4576lm
TM-30 Values	Rf: 91 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
Grupa ryzyka	RG2
LM80	L80 > 120000
Technologia LED (źródło światła)	4576lm // 41,6W // 109lm/W
Technologia LED (oprawa)	3696lm // 48W // 77lm/W

### Wymagania

TRACK 3F DIM

### Opcje

FRAGMA 4X4 BEAM LENS

### Akcesoria

FRAGMA 4X4 ACCESSORIES


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją: [23610\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## FRAGMA L 93014 ADM B


23610 9310 B

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Urządzenia do regulacji światła




**23613 0010** FRAGMA L BEAM LENS 26°

☐


**23613 0040** FRAGMA L BEAM LENS 47°

☐


**23613 0070** FRAGMA L SOFTENING LENS

☐


**23613 0100** FRAGMA L LINEAR SPREAD LENS

☐


**23613 0160** FRAGMA L WALLWASH LENS

☐

**23613 0190 B** FRAGMA L FLAPS B

☐

**23613 0220 B** FRAGMA L HONEYCOMB B

☐

**23613 0250 B** FRAGMA L RASTER B

☐

FRAGMA L 93014 ADM B  
23610 9310 B

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H			Dostępne kolory	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg		
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg		
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg		
TRACK 3F DIM IN			Dostępne kolory	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg		
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg		
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg		
TRACK 3F DIM ON			Dostępne kolory	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg		
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg		
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg		

Notes: