





## BOXY XL R 93037 DIM5 B-B

10722 9335 B-B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY-CZARNY** 10722 9335 B-B  
**BIAŁY-CZARNY** 10722 9335 W-B  
**BIAŁY-BIAŁY** 10722 9335 W-W



[Zobacz na stronie internetowej](#)

### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Montowane na powierzchni
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1.5
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-37° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Informacje elektryczne

<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	II
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniany poprzez DALI
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	C

### Informacje o źródle światła

Lightsource Name	LED
Źródło światła	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30 Values	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Grupa ryzyka	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Technologia LED (źródło światła)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
Technologia LED (oprawa)	2058lm // 19W // 110lm/W

### Akcesoria


HONEYCOMB 78  
 SOFTENING LENS 78  
 GLASS SBL 78

**BOXY XL R 93037 DIM5 B-B**

10722 9335 B-B

**ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ**

**Urządzenia do regulacji światła**



Ø78

**201 02 01 B** HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

**201 02 04** SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

**201 02 05** GLASS SBL 78

☐

Notes: