



## RD-L 93045 B

2840818 9330 B

DOSTĘPNE W  
CZARNY  
ZŁOTO KOLOROWANE  
BIAŁY



Z \_\_\_\_\_

### Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 112
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	160
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.16
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.67
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

### Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC

### Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4579lm // 36,5W // 126lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3604lm // 42W // 86lm/W

### Uwagi

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

### Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM