



- | | |
|-----|--|
| AW1 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 229lm SOCZEWKA OGÓLNA ROZSZERZONA MONTAŻ NATYKNOWY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| AW2 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 3W, 355LM SOCZEWKA OGÓLNA MONTAŻ NATYKNOWY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| AW3 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 234lm SOCZEWKA DO DROGI MONTAŻ NATYKNOWY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| AW4 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 3W, 355LM SOCZEWKA OGÓLNA MONTAŻ PODTYKNOWY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| AW5 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 233LM SOCZEWKA OGÓLNA ROZSZERZONA MONTAŻ PODTYKNOWY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| AW6 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 238lm SOCZEWKA DO DROGI MONTAŻ PODTYKNOWY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| AW7 | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 185lm SOCZEWKA OGÓLNA MONTAŻ ŚCIENNY AT, 1H WYKONCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA |
| | OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO JEDNOSTRONNA AT, 1H, KOLOR BIAŁY ŚCIENNA/ZWIEŚZANA WYKONCZENIE: STAL |

- | | |
|-------|--|
| 07A | OPRAWA PODTYNKOWA MPRM 13W LED 4000K DALI |
| 07B | OPRAWA PODTYNKOWA MPRM 19W LED 4000K DALI |
| 07C | OPRAWA PODTYNKOWA LED, Tb 4000K, 13W, IP44, Ø=165 mm, rozsył 55°
Opal, ON/OFF |
| 07D | OPRAWA PODTYNKOWA OP 19W LED 3000K OPAL ON/OFF |
| 07D.1 | OPRAWA PODTYNKOWA OP 19W 3000K DALI |
| 08 | OPRAWA MOCOWANA DO SZYNY 10W 40° + 24144 + TUBE BLACK DALI |
| 08A | OPRAWA PODTYNKOWA OPAL 14W LED 3000K IP65 0 on/off |
| 09 | OPRAWA NATYNKOWA 38W LED 4000K IP65 DALI |
| 010 | OPRAWA NATYNKOWA 8W on/off |
| 0D1 | OPRAWA ZWIESZANA 43W 4000K LED D=1350 mm, DALI |
| 2e | OPRAWA PODTYNKOWA LED 1001lm, 4K, DALI, 9W |
| D1B | OPRAWA zwieszana 42W wykończenie czarne np. LASS-OH 60160 93034 B |
| OD5A | OPRAWA zwieszana systemowa DPR 13W 4000K L=1124mm 1497lm DALI |
| OD5B | OPRAWA zwieszana systemowa DPR 16W 4000K L=1404mm 1871lm DALI |
| OD5C | OPRAWA zwieszana systemowa DPR 16W 4000K L=1404mm 1871lm DALI |
| OD5D | OPRAWA zwieszana systemowa DPR 16W 4000K L=1404mm 1871lm DALI |

03A	OPRAWA LINIOWA ZWIESZANA 19W MPRM 4000K 3120lm DALI
03B	OPRAWA LINIOWA ZWIESZANA 27W MPRM 4000K 4400lm DALI
03C	OPRAWA LINIOWA ZWIESZANA 23W MPRM 4000K 3760lm DALI
03E	OPRAWA LINIOWA ZWIESZANA 21W MPRM 4000K 3300lm DALI
03F	OPRAWA LINIOWA ZWIESZANA 19W MPRM 4000K 3120lm DALI
03G	OPRAWA LINIOWA ZWIESZANA 27W MPRM 4000K 4400lm DALI
04A	OPRAWA PODTYNKOWA 60° 10W LED IP44 ON/OFF
04B	OPRAWA NATYNKOWA 60° 10W LED IP44 ON/OFF
05	OPRAWA PODTYNKOWA OP 19W 3000K on/off
05A	OPRAWA NATYNKOWA MPRM 19W LED 4000K DALI
05B	OPRAWA NATYNKOWA MPRM 23W LED 4000K DALI
06A	OPRAWA NATYNKOWA 13W LED 3000K IP44 ON/OFF
06A.1	OPRAWA NATYNKOWA 13W LED 3000K IP44 DALI
06B	OPRAWA NATYNKOWA 19W 3000K IP44 ON/OFF
06B.1	OPRAWA PODTYNKOWA OP 19W 3000K DALI
07	OPRAWA ZWIESZANA 7W LED 3000K DALI

- UWAGI:
1. Kolorystyka opraw zgodnie z projektem architektury.
- D1A Oprawa zwieszana 42W wykończenie złote np. LASS-OH 60160 93034

NR. RYS.	PWM-PW-IE-RZ-1010-1z1-3120-03
----------	-------------------------------