



**KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp., dnia 14 stycznia 2021 r.

WT.2370.14.2020.DP

**Odpowiedzi nr 4
na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na dostawę 4 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem)**

Pytanie nr 1

(ad. 6.4.11)

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie wspornika progowego zaciskowego regulowanego?

W chwili obecnej na rynku nie występuje wspornik progowy zaciskowy, który posiada minimum trzy punkty podparcia. Wsporniki zaciskowe istniejące na rynku pożarniczym umożliwiają ich umieszczenie w dowolnym miejscu progu samochodu, ale posiadają jeden punkt podparcia dla rozpieracza kolumnowego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2

(ad. 6.5.)

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie zestawu podpór pneumatycznych o poniższych parametrach:

- nośność 90 kN
- zakres roboczy wraz z przedłużkami min. 1,37 m - 2,7 m
- płyta podstawy rozpornic z możliwością mocowania min. 1 pasa (6.5.1.)
- wspornik kątowy „L” do łączenia z belkami drewnianymi (6.5.2)
- głowicy V zamiast krzyżowej (6.5.3)
- wspornik belkowy „U” do łączenia z belkami drewnianymi 150 mm (6.5.4.)
- głowica uchylna o maks. kącie uchyłu 23° we wszystkich kierunkach i podstawie 12,7 x 12,7 cm zapewniającą lepszą stabilizację (6.5.5.)
- głowicą obrotową (6.5.6.)
- wspornik „V” do podpierania rur (6.5.7)



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



- pas mocujący z zarobionymi końcówkami umożliwiającą współpracę z płytą podstawy wymienionych w pkt. 6.5.1 o parametrach:
 - długość min 3 m
 - obciążenie min. 30 kN
 - głowicą o maksymalnym kącie uchyłu 23° we wszystkich kierunkach, i podstawie o maksymalnym wymiarze 150 x 150 mm (6.5.9)
 - głowicy płaskiej do stosowania w wąskich szczelinach (6.5.10) z zestawem do zasilania zestawu podpór pneumatycznych.

W chwili obecnej na rynku tylko jeden producent, tzn. HOLMATRO posiada w swojej ofercie podpory hydrauliczne spełniające wymagania Zamawiającego.

Zamawiający określając parametry przedmiotu zamówienia w SIWZ uniemożliwia udział pozostałych potencjalnych oferentów w postępowaniu przetargowym. Tryb przetargu nieograniczonego jest trybem adresowanym do wszystkich, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie z następującymi zastrzeżeniami:

- pkt 6.5.5. wymagane są parametry zgodne z zapisem, ponieważ stosowane przez SGPR, SGRT techniki stabilizacji naruszonych konstrukcji ścian zewnętrznych obiektów budowlanych wymagają stosowania kątów podparcia 45⁰ lub alternatywnie 60⁰ a przygotowane w miejscu działania podwaliny typu twarde podłoże lub miękkie podłoże buduje się z szerokością 100 mm,
- pkt 6.5.9 wymagany jest maks. kąt uchyłu 45⁰.

Jednocześnie informuję, że w wyniku udzielonych wyjaśnień powyższe odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) odpowiednio zmieniają treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Lubuski Komendant Wojewódzki PSP
z. up.
st. bryg. Janusz Drozda
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP
/podpisano elektronicznie/



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności

