

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Parametry techniczne samochodów dla poszczególnych części zostały opisane:

dla części I: tabela 1 – samochód osobowy typu bus 6-miejscowy, ilość - 2 sztuki;

dla części II: tabela 2 – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, ilość - 3 sztuki;

dla części III: tabela 3 – samochód ciężarowy - ciągnik siodłowy, ilość - 1 sztuka.

dla części IV: tabela 4 – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym, ilość - 1 sztuka;

dla części V: tabela 5 – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych, ilość - 1 sztuka;

dla części VI: tabela 6 – samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), ilość - 2 sztuki;

#### Ogólne wymagania dotyczące samochodów:

- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane w 2021 r., wcześniej nierejestrowane, gotowe do użytku oraz spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn.zm.);
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być zatankowane co najmniej do połowy zbiornika paliwa;
- wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: kartę pojazdu, świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie Polski, dokumenty wskazane w poniższych tabelach oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;
- Wykonawca zapewni dostawę samochodów, adresy dostaw określa załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy;

#### • Maksymalny termin dostawy samochodów:

dla części I – samochód osobowy typu bus 6-miejscowy, ilość - 2 sztuki – **do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;**

dla części II – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, ilość - 3 sztuki – **do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;**

dla części III – samochód ciężarowy - ciągnik siodłowy, ilość - 1 sztuka – **do 240 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 14 czerwca 2022 r.;**

dla części IV – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym, ilość - 1 sztuka – **do 240 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do 14 czerwca 2022 r.;**

dla części V – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych, ilość - 1 sztuka – **do 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;**

dla części VI: tabela 7 – samochód osobowy typu minifurgon (kombivan), ilość - 2 sztuki – **do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;**

**Opis parametrów technicznych:**

**Tabela 1**

**Część I – samochód osobowy typu bus 6-miejscowy**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Ilość miejsc siedzących	6 z kierowcą
2	Kolor	Biały/srebrny/szary/czarny/czarna perła/grafitowy metalizowany
<b>II Silnik</b>		
1	Rodzaj	Olej napędowy
2	Moc Silnika	Minimum 120 KM
<b>III Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganiem
3	Rozstaw osi	Minimum 3200 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 5300 mm
5	Napęd	Przedni
<b>IV Zakres wyposażenia</b>		
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka 3 fotele niezależne w drugim rzędzie lub kanapa 3 osobowa z niezależnie regulowanymi oparciami siedzeń
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki do jazdy dziennej
3	Radio/nawigacja	Radiodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum z przodu
7	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna Klimatyzacja w części pasażerskiej
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 16" + koło zapasowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
11	Bezpieczeństwo	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w pierwszym rzędzie
		Boczne kurtyny powietrzne w przestrzeni pasażerskiej I rzędu.
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu, zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
13	Klucz do kół	1 szt. zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
		Drzwi przesuwne minimum po prawej stronie w drugim rzędzie siedzeń
		Drzwi tylne dwuskrzydłowe w wariantcie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
		Gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej
		Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
		Oświetlenie w drugim rzędzie foteli Oświetlenie części ładunkowej

19	Adaptacja wnętrza	Boczek pod szybami w drugim rzędzie foteli tapicerowane, parapety okienne i słupki w drugim rzędzie tapicerowane, wykładzina podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni, podsufitka tapicerowana w części pasażerskiej, wyłożenie ścian wewnętrznych w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli, wyłożenie drzwi tylnych.
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 2**

**Część II – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Ilość miejsc siedzących	9 z kierowcą
2	Kolor	Biały/srebrny/szary/czarny/czarna perła/grafitowy metalizowany
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Olej napędowy
2	Moc Silnika	Minimum 160 KM
<b>III</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 3200 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 5300 mm
5	Napęd	Przedni
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka Trzy fotele niezależne w II i III rzędzie siedzeń z możliwością demontażu lub kanapa 3 osobowa w II i III rzędzie z niezależnie regulowanymi oparciami siedzeń z możliwością demontażu.
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki do jazdy dziennej
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum przód
7	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna Klimatyzacja w części pasażerskiej
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Minimum 16" + koło zapasowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
11	Bezpieczeństwo	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w I rzędzie Boczne kurtyny powietrzne w przestrzeni pasażerskiej I rzędu Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu, zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
13	Klucz do kół	1 szt. zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
14	Gaśnica	1 szt.

15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	9 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
		Drzwi przesuwne minimum po prawej stronie w drugim rzędzie siedzeń
		Drzwi tylne dwuskrzydłowe w wariantcie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
		Gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej
		Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej
		Oświetlenie w drugim rzędzie foteli
19	Adaptacja wnętrza	Oświetlenie części ładunkowej
		Boczek pod szybami w drugim rzędzie foteli tapicerowane, parapety okienne i słupki w drugim i trzecim rzędzie tapicerowane, wykładzina podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni, podsufitka tapicerowana w części pasażerskiej, wyłożenie ścian wewnętrznych w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli, wyłożenie drzwi tylnych.
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 3**

**Część III – Ciągnik siodłowy**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Ciągnik siodłowy
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 18 000 kg
3	Kolor	Biały
4	Wysokość	Maksimum 4 m
<b>II</b>	<b>Nadwozie</b>	
1	Kabina	Standardowa
2	Ilość miejsc w kabinie	2
3	Zawieszenie kabiny	Powietrzne
4	Podnoszenie kabiny	Hydrauliczne z napędem ręcznym
5	Wywietrznik dachowy	Otwierany ręcznie lub automatycznie
6	Fotel kierowcy	Zawieszenie pneumatyczne z podłokietnikiem i regulacją
7	Leżanka	Dolna stała za fotelami
<b>III</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 11000 cm <sup>3</sup> Maksimum 13000cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 400 KM
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 400 l
<b>IV</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
2	Konfiguracja osi	4x2
3	Oś napędowa	Tylna
4	Tylny most	Z możliwością włączenia blokady dyferencjału
5	Typ zawieszenia (przód/tył)	Mechaniczne/ Pneumatyczne
6	Wysokość ramy	Standardowa dla ciągnika siodłowego
7	Budowa zawieszenia przedniego	Resory stalowe paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem, tuleje gumowe
8	Budowa zawieszenia tylnego	Pneumatyczna z amortyzatorami i stabilizatorem, minimum 2 miechy na oś
9	Amortyzator tylnego wózka	Tak
10	Pilot regulacji poziomu ramy	Zamontowany w kabinie, z możliwością sterowania unoszeniem tylnej osi
11	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum jednej płaszczyźnie, ze wspomaganie

VI		Zakres wyposażenia
1	Oświetlenie zewnętrzne	Automatyczne światła do jazdy dziennej
		Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne
		Światła dalekosiężne na dachu
		Światła ostrzegawcze na dachu
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka zewnętrzne	Szerokokątne, ogrzewane, elektrycznie sterowane
4	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	Minimum manualna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Minimum immobilizer silnika, zdalnie sterowany centralny zamek
7	Ogrzewanie postojowe	Sterowane z wnętrza kabiny, moc minimalna 3 kW
8	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
9	Koła	Koła na felgach stalowych 22,5"
		Pełnowymiarowe koło zapasowe odpowiadające zamontowanym w pojeździe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta
10	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
11	Tachograf	Cyfrowy
12	Siodło	Na płycie montażowej, rozmiar sworznia 2 cale
13	Bezpieczeństwo	3 punktowe pasy bezpieczeństwa
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
		System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
16	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	2 szt.
18	Pokrowce na siedzenia	Tak
19	Dywaniki podłogowe i na tunelu	Gumowe
VII		Warunki gwarancji
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 2 lata

Tabela 4

Część IV – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>		
<b>Dane ogólne</b>		
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym, zabudowa przystosowana do przewozu materiałów sypkich
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 26 000 kg
3	Kolor	Biały
4	Wysokość	Maksimum 4 m
<b>II</b>		
<b>Nadwozie</b>		
1	Kabina	Standardowa
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Zawieszenie kabiny	Powietrzne
4	Podnoszenie kabiny	Hydrauliczne z napędem ręcznym
5	Wywietrznik dachowy	Otwierany ręcznie lub automatycznie
6	Fotel kierowcy	Zawieszenie pneumatyczne z podłokietnikiem i regulacją
<b>III</b>		
<b>Silnik</b>		
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Maksimum 11 000cm <sup>3</sup>
3	Moc Silnika	Minimum 350 KM
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 300 l
<b>IV</b>		
<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
2	Konfiguracja osi	6x4

3	Tylny most	Z możliwością włączenia blokady dyferencjału
4	Typ zawieszenia (przód/tył)	Mechaniczne/mechaniczne
5	Wysokość ramy	Standardowa dla pojazdu z zabudową
6	Budowa zawieszenia przedniego i tylnego	Resory stalowe paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem, tuleje gumowe
7	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum jednej płaszczyźnie ze wspomaganie
<b>VI</b>	<b>Zabudowa</b>	
1	Długość gabarytowa	Minimum 5000 mm
2	Szerokość gabarytowa	2550 mm
3	Wysokość burt	Minimum 1000 mm
4	Podłoga	Ze stali o podwyższonej wytrzymałości, grubość minimum 6 mm
5	Burty	Ze stali o podwyższonej wytrzymałości, przeginane, grubość minimum 4 mm
6	Drabinka	Na burcie
7	Plandeka zabezpieczająca	Zwijana, na burcie bocznej w kolorze szarym/grafitowym/granatowym/zielonym
<b>VI</b>	<b>Układ hydrauliczny</b>	
1	Siłownik hydrauliczny	Tak, podłogowy umożliwiający wywrot trójstronny
2	Zbiornik oleju hydraulicznego	Tak, z filtrem
3	Pompa hydrauliczna	Tak, połączona z wałem odbioru mocy
4	Sterowanie wywrotem	Pneumatyczne z kabiny
5	Sygnalizacja podniesienia skrzyni	Tak na pulpicie kierowcy
6	Zabezpieczenie	Zawór główny
<b>VII</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Oświetlenie zewnętrzne	Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne Światła ostrzegawcze na dachu
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka	Zewnętrzne szerokokątne, ogrzewane, elektrycznie sterowane
4	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	Minimum manualna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Minimum immobilizer silnika, zdalnie sterowany centralny zamek
7	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
8	Koła	Koła na felgach stalowych 22,5" Pełnowymiarowe koło zapasowe odpowiadające zamontowanym w pojeździe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta
9	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
10	Tachograf	Cyfrowy
11	Przystawka odbioru mocy	Tak, połączona z pompą hydrauliczną zabudowy
12	Bezpieczeństwo	3 punktowe pasy bezpieczeństwa System kontroli ciśnienia w oponach Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania
13	Gaśnica	1 szt.
14	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
15	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
17	Pokrowce na siedzenia	Tak
18	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
19	Dywaniki podłogowe	Gumowe
<b>VIII</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 2 lata

Tabela 5

## Część V – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych

L.p.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
<b>I Dane ogólne</b>		
1	Rodzaj	Samochód osobowy typu B 9-cio osobowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach inwalidzkich
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 3 500 kg z windą
3	Ilość miejsc siedzących	9 z kierowcą
4	Kolor	Biały/srebrny/szary/czarny/grafitowy
<b>II Silnik</b>		
1	Rodzaj	Olej napędowy
2	Moc Silnika	Minimum 140 KM
<b>III Układ napędowy i zawieszenia</b>		
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica regulowana w min. jednej płaszczyźnie
3	Napęd	Przedni lub tylny
4	Rozstaw osi	Minimum 3400 mm
5	Długość pojazdu	Minimum 5300 mm
6	Wysokość pojazdu	Minimum 1900 mm
<b>IV Koła i nadwozie</b>		
1	Koła	Stalowe minimum 16" + koło zapasowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
<b>IV Zabudowa</b>		
1	Winda	Sterowana pilotem (wraz z szybko demontowanym pokrowcem) w świetle drzwi tylnych umożliwiająca transport osoby na wózku inwalidzkim do pojazdu (wraz ze zgłoszeniem do rejestracji do Urzędu Dozoru Technicznego), wymagany rozstaw osi pojazdu 3400mm oraz drzwi skrzydłowe
2	Udźwig windy	Minimum 250 kg
3	Dodatkowe wyposażenie	Uchwyty podłogowe do mocowania dwóch wózków inwalidzkich
		Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu
		Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” (mocowanie magnesowe)
		Komplet pasów ze związaczami do mocowania dwóch wózków inwalidzkich do uchwytów podłogowych
		2 komplety pasów 3 pkt. zabezpieczających osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim
4	Dodatkowe informacje	Uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach przesuwnych
4	Dodatkowe informacje	Samochód osobowy typu bus 9-miejscowy z windą do przewozu osób niepełnosprawnych powinien mieć możliwość przewozu osób w następujących konfiguracjach (opcjach): 9 osób (1 kierowca + 8 pasażerów na siedzeniach będących na wyposażeniu pojazdu), 7 osób (1 kierowca + 5 pasażerów na siedzeniach + 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim), 6 osób (1 kierowca + 3 pasażerów na siedzeniach + 2 osoby na wózkach inwalidzkich).
<b>IV Zakres wyposażenia</b>		
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka
		Siedzenie dwuosobowe lewe oraz fotel prawy w II rzędzie
		Siedzenie trzyosobowe w III rzędzie (nie może być przestawione do IV rzędu)
		Siedzenia II i III rzędu demontowane
		Uchwyty do fotelików dziecięcych ISOFIX w II rzędzie
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu i z tyłu
		Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki do jazdy dziennej
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum przód
7	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna, minimum trzystrefowa

8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm z funkcją dozoru wnętrza
9	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
10	Bezpieczeństwo	Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w I rzędzie
		Boczne kurtyny powietrzne w przestrzeni pasażerskiej I rzędu
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
		Elektrycznie sterowane zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem przez dzieci
11	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu, zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
12	Klucz do kół	1 szt. zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
13	Gaśnica	1 szt.
14	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
15	Kamizelka ostrzegawcza	9 szt.
16	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
17	Wyposażenie	Zawiasy tylnych drzwi dwuskrzydłowych/klapy standardowe
		Drzwi tylne dwuskrzydłowe w wariacie otwierania do kąta 180-270 stopni
		Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wyłożona wykładziną dywanową
		Oświetlenie stopnia wejściowego w przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
		Oświetlenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej/ładunkowej
		Panele ścian bocznych standardowe
		Rolety przeciwsłoneczne w bocznych oknach przestrzeni pasażerskiej lub fabrycznie przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

**Tabela 6**

**Część VI – samochód osobowy typu minifurgon (kombivan)**

L.p.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
<b>I</b>	<b>Dane ogólne</b>	
1	Rodzaj	Osobowy – minifurgon (kombivan)
2	Kolor	Biały/srebrny/szary/czarny/grafitowy
<b>II</b>	<b>Silnik</b>	
1	Rodzaj	Benzyna
2	Moc silnika	Minimum 105 KM
<b>III</b>	<b>Układ napędowy i zawieszenia</b>	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 2700 mm
4	Napęd	Przedni
<b>IV</b>	<b>Zakres wyposażenia</b>	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, składane oparcia tylnej kanapy
2	Reflektory	Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki do jazdy dziennej
		Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu
		Czujnik zmierzchu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
		Gniazdo USB
		Połączenie telefonu za pomocą Bluetooth
4	Komputer pokładowy	Tak
5	Zamek	Centralny zamek zdalnie sterowany



6	Szyby	Sterowane elektrycznie z przodu i z tyłu
7	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
9	Koła	Minimum 16" ze stopów metali lekkich + koło zapasowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
10	Czujniki parkowania	Przednie i tylne
11	Bezpieczeństwo	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
12	Podnośnik	1 szt. o nośności nie niższej niż masa własna pojazdu, zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
13	Klucz do kół	1 szt. zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dywaniki	Materiałowe z przodu i z tyłu
19	Bagażnik	Mata ochronna bagażnika
		Pojemność minimum 500L
20	Wyposażenie	Drzwi boczne przesuwne minimum po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej/ ładunkowej
		Drzwi tylne dwuskrzydłowe w wariantcie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat