

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

pn.: *Projekt budowlany na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalno- usługowego na budynek użyteczności publicznej – budynek administracji publicznej w Gostyniu.*

Poniżej przedstawiono zmiany do dokumentacji projektowej, które należy uwzględnić przygotowując ofertę cenową do postępowania w trybie podstawowym. Kalkulacje niniejszych kosztów uwzględniono jako kolejne pozycje w kosztorysie ofertowym.

1. Pomieszczenie nr 1.18 należy wyposażać dodatkowo w kanał technologiczny prowadzony pod podłogą. Kanał ma zostać ułożony od strony biurek w kierunku lady. Ladę należy wykonać z wewnętrznym kanałem technologicznym. Kanał ma być przeznaczony pod przewody od czytników elektronicznych dowodów osobistych oraz czytniki linii papilarnych. Swoją średnicą ma zapewniać możliwość umieszczenia w nim jeszcze dodatkowo przynajmniej 2 przewodów. Przekrój kanału może być prostokątny jak i okrągły.
2. Istniejącą bramę wejściową od strony ul. 1 Maja 1 należy wyposażać w system ułatwiającego otwieranie drzwi przez osoby z niepełnosprawnością np. siłownik automatyczny. Dodatkowo należy zainstalować instalację powiadomienia np. dzwonek. Odbiornik dzwonka ma znajdować się w pomieszczeniu 1.3 – biurze obsługi klienta. Wykonawca może proponować inne rozwiązanie spełniające powyższe wymogi. Założenie systemu ma ułatwić otwieranie ciężkich drzwi, gdyż ze względu na samozamykacz (który może być docelowo zdemontowany) i ciężką wagę drzwi nie ma możliwości otwarcia ich przez np. osobę na wózku inwalidzkim lub o kulach.
3. W budynku zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej ma zostać zainstalowany system kontroli dostępu. System, który zostanie zainstalowany musi być kompatybilny z obecnie funkcjonującym w budynku Ratusza. Urząd pracuje obecnie na oprogramowaniu kontroli dostępu i czasu pracy firmy Firma Micromade z Piły, program do obsługi nazywa się BibiNet. Natomiast karty dostępu jak i same urządzenia są na bazie systemu RCP KD. Zamontowane urządzenia odnośnie czasu pracy muszą mieć podział na rejestrację wejść/wyjść służbowych oraz prywatnych. (koszty uwzględnić w pozycji 741 kosztorysu ofertowego)
4. W budynku przed drzwiami do pomieszczenia nr 1.21 (toaleta dla osób ze specjalnymi potrzebami) należy zamontować sygnalizator dźwiękowo świetlny lub dwa odrębne elementy sygnalizacyjne. Uruchamiany ma być mechanicznie w przez osoby przebywające w toalecie w przypadku konieczności wezwania pomocy. W toalecie ma być również możliwość niezwłocznego wyłączenia alarmu. Sygnał ma docierać do pomieszczenia 1.3.