Zbrojenie dolne i górne płyty fundamentowej





Nr 5 Φ10 mm L= 128 cm 25szt

Nr 6 Φ10 mm L= 38 cm 2szt/m2

NR2 2 x17 Φ10 L = 273 co 15 cm 34GS







Nr 3 Φ10 mm L= 115 cm co 25cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul.Gierymskiego 23 64-100 LESZNO Tel./Fax (0-65) 520-89-78 Tel.kom.0-601-423-685 REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON / FAX (0-65) 520-89-78
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

A	WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKONANIA FUNDAMETU
1	Projektuje się płytę żelbetową o grubości 30cm z betonu B30(C25/30). Zbrojenie górą i dołem prętami Φ10 o rozstawie 15cm ze stali 34GS. Beton należy zwibrować.
2	Płytę żelbetową wykonać należy na warstwie chudego betonu C8/10 o grubości 10cm.
3	Warstwa podsypki żwirowej zagęszczonej do Id = 06-07

ZESTAWIENIE STALI

ELEMENT KONSTRUKC.	POZ. NR	NR PRĘTA (MATY)	Φ (mm)	DŁUG. PRĘTA (cm)	ILOŚĆ PRĘTÓW (szt)	Dł. RAZEM (m) A - III Φ 10
PŁYTA PODSZYBIA	1	1	10	240	40	96,00
	2	2	10	273	34	92,82
	3	3	10	115	72	82,80
	4	4	10	148	72	106,56
	5	5	10	128	25	32,00
	6	6	10	38	20	7,60
RAZEM DŁUGOŚĆ				(m)		417,78
MASA JEDNOSTKOWA				- (kg/m)		0,617
MASA CAŁKOWITA				- (kg)		256,77

BETON KONSTRUKCYJNY C 25/30

BETON PODKŁADOWY C 8/10

STAL KONSTRUKCYJNA AIIIN

INWESTYCJA „PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU".

PROJEKTANT : inż.Marek Łysiak upr.proj.nr 296/81/Lo w specjalności konstrukcyjnej

INWESTOR GMINA GOSTYŃ RYNEK 2 63-800 GOSTYŃ

OBIEKT BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA GOSTYŃ UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18 DZ. NR 1331, 1451, 1452

PRZEDMIOT RYSUNKU KONSTRUKCJA FUNDAMENTU PODSZYBIA

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	BUDOW-LANA	10-2022	34	1:20	T-25