

BILANS POWIERZCHNI

3.1	KLATKA SCHODOWA Z WINDĄ OSOBOWĄ Okładzina z GRANITOGRES	26,65 m2	26,65 m2
3.2	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	45,17 m2	45,17 m2
3.3	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	68,57 m2	38,54 m2
3.4	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	62,62 m2	38,73 m2
3.5	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	16,98 m2	16,98 m2
3.6	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	11,33 m2	11,33 m2
3.7	KLATKA SCHODOWA - SŁUŻBOWA Okładzina z GRANITOGRES	6,84 m2	6,84 m2
3.8	KUCHENKA PODRĘCZNA Okładzina z GRANITOGRES	7,28 m2	7,28 m2
3.9	POMIESZCZENIE KSERO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	3,13 m2	3,13 m2
3.10	MASZYNOWNIA WENTYLACYJNA Okładzina z GRANITOGRES	15,41 m2	15,41 m2
3.11	SERWEROWNIA Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	8,71 m2	8,71 m2
3.12	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	19,90 m2	19,90 m2
3.13	WC DLA MĘŻCZYZN Okładzina z GRANITOGRES	6,57 m2	6,57 m2
3.14	WC DLA KOBIET Okładzina z GRANITOGRES	6,57 m2	6,57 m2
3.15	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	12,38 m2	7,41 m2
3.16	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	8,75 m2	4,82 m2
3.17	BIURO Wykładzina PCV akustyczna , antypoślizgowa	30,83 m2	18,25 m2
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA :	360,03 m2	282,29 m2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul.Gierymskiego 23 64-100 LESZNO Tel.kom.0-601-423-685 REGON 411121783 * NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

RZUT PODDASZA
skala 1:100

LEGENDA DO INST. ZIMNEJ WODY, C.W.U., P.POŻ.

- *- instalacja zimnej wody z rur PEX-Al*
- *- instalacja ciepłej wody z rur PEX-Al*
- *- instalacja p.poż. z rur stal ocynkowana*
- W1 W6 *- pion inst. zimnej wody PEX-Al lub PP (dł. 1,5m W1,2,4 i 9m W3,5-6)*
- W7 *- pion inst. p.poż. z rur stal ocynkowana (dł. 10m W7)*

Uwaga!
Przewody inst. z.w. i p.poż. w obrębie piwnicy nalezy układać pod stropem i po ścianach.
Przy przejściu przez przegrody przewody nalezy układać w rurach osłonowych.
Przewody inst. z.w. i p.poż. w piwnicy nalezy układać w otulinach z pianki polietylenowej o grubości min. 20mm.
Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poż. na kondygnacjach wyższych niż piwnica należy układać w bruzdach ściennych i pod posadzką.
Przewody inst. z.w. i c.w.u. oraz p.poż. nalezy układać w termoizolacji o gr. min. 20mm.
Podejścia pod armaturę umywalek, zlewozmywaków, poideł, misek ustępowych wyprowadzić na wysokość +0,5m nad poziom posadzki i zakończyć zworami odcinającymi kątowymi.
Podejścia pod armaturę pisuarów wyprowadzić na wysokość +1,2m nad poziom posadzki.
Wodę na cele socjalno-bytowe i p.poż. należy opomiarować oddzielnymi wodomierzami.
Ciepłą wodę należy przygotowywać w pojemnościowych elektrycznych podgrzwaczach wody, które nalezy zamontować pod umywalkami lub zlewozmywakami.

LEGENDA DO INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

- ***- instalacja kanalizacji sanitarnej PVC***
- ***- instalacja kanalizacji deszczowej PVC***

K1 K8 SD *- pion inst. kan. san. zakończony ponad dachem rurą wywiewną (wysokość pojedynczego pionu 13m)*

- studzienka rewizyjna kan. deszcz. z tworzywa sztucznego Ø425 o głębokości 1,0m przeznaczona do zbierania wód opadowych z rur spustowych z dachu

Uwaga!

Piony inst. kan. san. należy prowadzić w bruzdzie ściennej (lub po ścianie i obudować płytami g.-k.)
Poziome przewody inst. kan. san. należy prowadzić bruzdach ściennych i pod posadzką.
Przewody inst. kan. san. należy układać ze spadkiem 2% w ścianach i pod posadzką.
Na pionach kan. san. na kondygn. przyziemia należy zamontowac rewizje na wysokości +0,5m n.p.p.
Ponad dachem piony należy zakończyć rurami wywiewnymi.
Poziome przewody inst. kan. san. w piwnicy nalezy prowadzić pod sufitem ze spadkiem w stronę istniejącego przyłącza kan. san.
Poziome przewody inst. kan. deszcz. w piwnicy nalezy prowadzić pod sufitem ze spadkiem w stronę istniejącego przyłącza kan. deszcz.

INWESTYCJA
„PRZEBUDOWA , ROZBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZLOKALI-ZOWANEGO PRZY UL.1 MAJA 1 W GOSTYNIU".

INWESTOR
GMINA GOSTYŃ
RYNEK 2 63-80O GOSTYŃ

OBIEKT
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

LOKALIZACJA
GOSTYŃ UL.1-EGO MAJA 1 - RYNEK 18
DZ. NR 1331, 1451, 1452

PROJEKTANT :
mgr inż. Zygmunt Maniaczyk
upr.proj.nr 1514/91/Lo
w specjalności sanitarnej

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Leszek Kołodziej
upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12
w specjalności sanitarnej

PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT PODDASZA - inst. wod.-kan.

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	SANITARNA	10-2022	1:100	S-04