

Załącznik nr 2

Formularz cenowy na dostawę wózków pielęgnacyjnych i materaców przeciwoleżynowych

Pakiet nr 1

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymogi lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1.	<p>Wózek stabilizujący głowę i plecy na podwoziu transportowym</p> <p>Ręczna regulacja kąta siedziska (ustalenie nachylenia fotela) za pomocą dźwigni pochylenia w zakresie od 0° do min. 40°, bezstopniowo za pomocą siłownika/ów hydraulicznych.</p> <p>Posiada stabilizatory podtrzymujące poszczególne części ciała: głowę, tułów oraz tydki</p> <p>z zagłówkiem</p> <p>z podpórką pod tydki z bocznymi zabezpieczeniami</p> <p>z podnóżkiem dwupłytowym z bocznymi zabezpieczeniami</p> <p>podnóżek można zmontować/zdemontować, nie demontując podpórki pod tydki możliwość bezstopniowej regulacji długości podnóżka</p> <p>Kąt podnóżka regulowany bezstopniowo od 0° do min. 56°, za pomocą siłownika/ów hydraulicznych.</p> <p>z poduszką siedziska, gr. 6 cm</p> <p>z rączką do pchania wózka</p> <p>4 koła: 2 przednie: 150X30, 2 tylne: 12";</p> <p>2 tylne koła wyposażone w hamulec, oba hamulce obsługiwane jednocześnie za pomocą dźwigni hamulcowej;</p> <p>Wymiary: a. szerokość siedziska : 48 cm; b. głębokość siedziska : 48 cm; c. wysokość poduszki : 6 cm; d. wysokość oparcia : 83-84 cm e. łączna szerokość : 71 cm (+- 1 cm)</p> <p>max waga użytkownika : min. 120 kg</p> <p>ze stolikiem terapeutycznym drewnianym z wycięciem półokrągłym, montowanym do wózka, możliwość demontażu</p> <p>Z szerokim pasem stabilizującym tułów, wykonanym z perforowanego neoprenu; oraz dodatkowo w komplecie z - pasem stabilizującym miednicę dwupunktowym neoprenowym; - kamizelką stabilizującą tułów neoprenową, bez zamka</p> <p>Kolory ramy i tapicerki: a. czarna rama, czarna tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamiesz) : 5 szt.; b. brązowa rama, brązowa tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamiesz) : 2 szt.</p> <p>Instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>wyrób medyczny</p>			szt.	7				<p>Producent wózka :</p> <p>Nazwa handlowa wózka :</p>

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymogi lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaofertowanego urządzenia
2.	<p>Wózek stabilizujący głowę i plecy na podwoziu transportowym</p> <p>Ręczna regulacja kąta siedziska (ustalenie nachylenia fotela) za pomocą dźwigni pochylecia w zakresie od 0° do min. 40°, bezstopniowo za pomocą siłownika/ów hydraulicznych.</p> <p>Posiada stabilizatory podtrzymujące poszczególne części ciała: głowę, tułów oraz łydki</p> <p>z zagłówkiem</p> <p>z podpórką pod łydki z bocznymi zabezpieczeniami</p> <p>z podnóżkiem dwupłytowym, z bocznymi zabezpieczeniami</p> <p>podnóżek można zmontować/zdemontować, nie demontując podpórki pod łydki możliwość bezstopniowej regulacji długości podnóżka</p> <p>Kąt podnóżka regulowany bezstopniowo od 0° do min. 56° za pomocą siłownika/ów hydraulicznych,</p> <p>z poduszką siedziska, gr. 10 cm</p> <p>z rączką do pchania wózka</p> <p>4 kółka: 2 przednie: 140X40, 2 tylne: 12";</p> <p>2 tylne koła wyposażone w hamulec, oba hamulce obsługiwane jednocześnie za pomocą dźwigni hamulcowej;</p> <p>Wymiary: a. szerokość siedziska : 55 cm; b. głębokość siedziska : 48 cm; c. wysokość poduszki : 10 cm</p> <p>max waga użytkownika : min. 150 kg</p> <p>ze stolikiem terapeutycznym drewnianym z półokrągłym wycięciem, montowanym do wózka, możliwość demontażu,</p> <p>Z szerokim pasem stabilizującym tułów, wykonanym z perforowanego neoprenu; oraz dodatkowo w komplecie z - pasem stabilizującym miednicę dwupunktowym neoprenowym; - kamizelką stabilizującą tułów neoprenową, bez zamka</p> <p>Kolory ramy i tapicerki: a. czarna rama, czarna tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamsz) : 1 szt., b. brązowa rama, brązowa tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamsz) : 1 szt.</p> <p>Instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>wyrób medyczny</p>		szt.	2					<p>Producent wózka:</p> <p>Nazwa handlowa wózka :</p>

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKULU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymogi lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaofertowanego urządzenia
3.	<p>Poduszka pneumatyczna składająca się z 9 niezależnych komór</p> <p>odzwierciedlająca kontur ciała</p> <p>Grubość : 6 cm</p> <p>Najwyższy poziom ochrony przeciwdroźynowej, skuteczna do IV stopnia włącznie w skali czterostopniowej;</p> <p>max waga użytkownika : min. 250 kg</p> <p>łatwa w utrzymaniu czystości, możliwość prania poduszki w całości w pralce bez używania specjalnych worków do prania, max temperatura prania : min. 60 °C</p> <p>kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej</p> <p>Możliwość korekcji postawy siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa</p> <p>zamek błyskawiczny w połowie wysokości poduszki, ułatwiający regulowanie twardości poszczególnych komór, gdy użytkownik siedzi na poduszcze</p> <p><u>w komplecie z każdą poduszką dwa pokrowce wierzchnie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrowiec spełniający normy EN1021-1, EN2021-2 lub równoważne - pokrowiec wykonany z 4 kierunkowej rozciągliwej, w pełni przepuszczalnej tkaniny z antypoślizgowym kołnierzem na dolnej krawędzi - pokrowiec zakrywający tylko górną część poduszki, otwarty spód; - max temperatura prania: min 60 °C - bez latexu <p>wyrób medyczny</p>		szt.	7					<p><i>Producent poduszki:</i></p> <p><i>Nazwa handlowa poduszki:</i></p>
4.	<p>Poduszka pneumatyczna składająca się z 9 niezależnych komór</p> <p>odzwierciedlająca kontur ciała</p> <p>Grubość : 10 cm</p> <p>Najwyższy poziom ochrony przeciwdroźynowej, skuteczna do IV stopnia włącznie w skali czterostopniowej;</p> <p>max waga użytkownika : min. 250 kg</p> <p>łatwa w utrzymaniu czystości, możliwość prania poduszki w całości w pralce bez używania specjalnych worków do prania, max temperatura prania : min. 60 °C</p> <p>kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej</p> <p>Możliwość korekcji postawy siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa</p> <p>zamek błyskawiczny w połowie wysokości poduszki, ułatwiający regulowanie twardości poszczególnych komór gdy użytkownik siedzi na poduszcze</p> <p><u>w komplecie z każdą poduszką dwa pokrowce wierzchnie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrowiec spełniający normy EN1021-1, EN2021-2 lub równoważne - pokrowiec wykonany z 4 kierunkowej rozciągliwej, w pełni przepuszczalnej tkaniny z antypoślizgowym kołnierzem na dolnej krawędzi - pokrowiec zakrywający tylko górną część poduszki, otwarty spód; - max temperatura prania: min 60 °C - bez latexu <p>wyrób medyczny</p>		szt.	2					<p><i>Producent poduszki:</i></p> <p><i>Nazwa handlowa poduszki:</i></p>
Razem łączna wartość (suma):									

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2

Formularz cenowy na dostawę wózków pielęgnacyjnych i materaców przeciwoleżynowych

Pakiet nr 2

Zmodyfikowany w dniu 2022-10-17

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca) *	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt.	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (cena jedn. brutto za szt. x ilość)	Producent i nazwa handlowa zaofertowanego urządzenia
1.	<p>Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej</p> <p>materac prostokomorowy</p> <p>dla pacjentów o wadze min. 160 kg lub większej, bariatryczny</p> <p>rozm. nie mniejszy niż 195x85x13 cm (dł. x szer. x wys.)</p> <p>skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej</p> <p>wymienne komory materaca, min 17 szt. z zabezpieczeniem antyrotacyjnym</p> <p>materac trzyszekcyjny</p> <p>z funkcją transportową (umożliwiającą bezpieczny transport chorego na materacu odłączonym od pompy)</p> <p>pokrowiec materaca: wodoodporny oddychający, odporny na temperaturę gotowania tj. 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny z trzech stron</p> <p>wykonany z poliuretanu w osłonie nylonu</p> <p>materac z zaworem CPR (zawór reanimacyjny)</p> <p>3 lata gwarancji</p> <p>pompa zmiennociśnieniowa</p> <p>niskociśnieniowa z minimalną wydajnością 10 l / min</p> <p>z funkcją trybu pielęgnacyjnego, zmiennego, statycznego, kardiologicznego, maksymalnego wypełnienia materaca</p> <p>funkcja wyboru wartości ciśnienia w skali stopnia odleżyn, 4 tryby</p> <p>funkcja wyboru czasu cyklu</p> <p>skuteczna przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej</p> <p>system kontroli szczelności układu</p> <p>dotykowy panel sterujący</p> <p>z blokadą panelu sterowania</p> <p>głośność nie większa niż 25 dB głośność nie większa niż 35 dB</p> <p>podświetlany włącznik</p> <p>z alarmem niskiego ciśnienia - wizualny i akustyczny</p> <p>z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka</p> <p>kabel sieciowy min. 4 m</p> <p>3 lata gwarancji</p>		szt.	12					<p>Producent :</p> <p>Nazwa handlowa :</p>

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP