

Tabela parametrów

142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	50	km
142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	50	km
142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	50	km
142	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	4	m (+/- 0,5 m),
142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	50	km
142	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
142	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Za pomocą skobli	-
142	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Śledzie drewniane z nacięciem o długości minimum 30 cm	-
142	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	3x30	-
142	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	4x100	-
142	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	1,5	kg/hm
142	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	1,5	kg/hm
142	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	50	cm (+/- 5%)
142	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m
142	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	10	cm
142	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	24	cm
142	GRODZ-SN	Długość słupka	2,5	m