


































LEGENDA:

	DL 190 LED 20W 2000lm oprawa dosufitowa IP44, Ra>80, 3000K, reflektor ALU
	LED 90 CR 10W 1200lm IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, reflektor ALU
	PANEL LED KK IP40 RE 48W 5700lm oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropyzmatyczny
	PANEL LED KK IP40 RE 48W 5700lm DIM DALI oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropyzmatyczny, regulacja strumienia świetlnego
	PANEL LED KK IP40 SR 48W 5700lm oprawa nastropowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropyzmatyczny
	DLK 140 LED 20W 2000lm oprawa dosufitowa IP20, Ra>80 3000K reflektor ALU
	SA 50W LED KK 6400 lm oprawa nastropowa IP65, Ra>80 4000K
	AC 50W LED KK oprawa nastropowa IP66, IK09, Ra>80, 4000K szymba hartowana ze strukturą pryzmatyczną zaprasowana z korpusem, wewnętrzny raster aluminiowy
	AC LED 50W LED KK SD oprawa nastropowa IP66, Ra>90, 4000K ap2I grupa Imperial obudowa stalowa malowana proszkowo szymba hartowana ze strukturą pryzmatyczną zaprasowana z korpusem, wewnętrzny raster aluminiowy, pochylenie 45° w stronę kulochwyty
	PANEL LED KK IP65 RE 48W 5700lm oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR19 dyfuzor mikropyzmatyczny
	DLN 185 20W 2000lm oprawa nastropowa IP44, Ra>80, 3000K, kolor korpusu czarny
	WL IP54 10W, 1200lm naścienna IP54, Ra>80, 3000K
	IP54 10W, 1200lm nastropowa IP54, Ra>80, 3000K
	LED IP40 KK MP SU 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana kolor korpusu czarny
	LED IP40 KK MP SU DIM DALI 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zwieszana regulacja strumienia świetlnego, kolor korpusu czarny
	LED IP40 KK MP RE DIM DALI 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa dosufitowa regulacja strumienia świetlnego, kolor korpusu czarny
	LED DIM 110W 16500lm oprawa zwieszana IP20, Ra>80, 3000K regulacja strumienia świetlnego, kolor korpusu czarny
	LED DIM 35W 5200lm oprawa zwieszana IP20, Ra>80, 3000K regulacja strumienia świetlnego, kolor korpusu czarny
	LED 10W oprawa w formie słupa h=0,85m IP65, Ra>80, 4000K kolor korpusu czarny
	LED 1W 1h, IP44, AT oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP
	LED 1W 1h, IP44, AT oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP
	AXP LED 3W 370lm opyłka O 1h, IP65, AT oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest
	AXN 3W 370lm IP65, AT, opyłka O, oprawa ewakuacyjna nastropowa certyfikat CNBOP, autotest
	EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IK08 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest, praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP
	oprawa LED 3W - oświetlenie nocne w PDOZ

	gniazdko zasilania komputerowego
	gniazdko wtykowe 230V
	gniazdko wtykowe 400V (trójfazowe)
G2	numer obwodu elektrycznego (numer bezpiecznika)
s	osprzęt hermetyczny
	wyłącznik oświetlenia pojedynczy
	wyłącznik oświetlenia podwójny
	wyłącznik oświetlenia schodowy
CR ⊖	czujka obecności/czujka ruchu
(S2)	numer obwodu oświetleniowego (numer bezpiecznika)
	przycisk zamykania ośw. nocnego w PDOZ
	lampa sygnalizacji otwartych drzwi w PDOZ
PD ●	zasilanie wpustu dachowego
ZB ●	zasilanie bramy wjazdowej
CW ●	zasilanie centrail wentylacyjnej
AGR ●	zasilanie agregatu
ST ●	sterownik tarczy
AC...●	zasilanie klimatyzatorów
TB ■	tablica bezpiecznikowa
T ■	tablica piętrowa
TG ■	tablica główna budynku
Wp.poz ■	wyłącznik pożarowy
WG ■	wyłącznik główny