



#### Uwaga:

1. Dach ocieplić warstwą styropapy grub 15 cm, a następnie pokryć 2 x papa termozgrzewalna.
2. Ściany ocieplić warstwą styropianu grafitowego grub. 15 cm a na nim wykonać tynk cienkowarstwowy. Ocieplanie ściany rozpocząć od montażu listwy startowej.
3. Ściany przed ociepleniem zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie ubytki tynku. Tynk nie trzymający się dobrze podłoża odbić, a w to miejsce wykonać nowy tynk
4. Pokrycie dachu oczyścić przed przyklejeniem i przymocowaniem styropapy

 <p>STAR-CAD sp. z o.o. PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE KSIĘGOWOŚĆ</p>		<p>Biuro Projektowo-Księgowe  <b>"STAR-CAD"</b> sp. z o.o.          91-033 Łódź ul. Inowrocławska 9/41</p>	
<p>Obiekt:</p>		<p>Termomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przyległą salą sportową, usytuowanych na działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie</p>	
<p>Inwestor :</p>		<p>Starostwo Powiatowe w Chełmnie ul. Harcerska 1</p>	
<p>Nazwa rysunku</p>		<p><b>Przekrój przez salę sportową A-A</b></p>	
<p>Projektował :</p>		mgr inż. arch. P. Tropisz	
<p>Opracował :</p>		mgr inż. A. Starczyk	
<p>Skala 1:100</p>		Rys nr. 10	Data opr.: XI. 2019 r.