



- LEGENDA
- jezdnia drogi - nawierzchnia bitumiczna
 - dojścia do posesji - nawierzchnia bitumiczna
 - zjazdy indywidualne - nawierzchnia bitumiczna
 - pobocza - nawierzchnia z kruszywa łamanego
 - zabezpieczenie sieci energetycznej - rury osłonowe dwudzielne

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności pod nadzorem zainteresowanych jednostek branżowych. Lokalizację podziemnych urządzeń należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych. Wykopy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć szalunkami przed osunięciem.
- Należy wykonać regulację istniejących zaworów wodociagowych i studni sanitarnych do projektowanych rzędnych.
- Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne) należy pod jezdnią i zjazdami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
WE WROCŁAWIU

ZAL. NR do pisma postępowania, decyzji
Kw. 5783. 09.08.21
1697.2021. Kw.

mgr inż. Paulina Koba-Gwiazda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności drogowej
do projektowania bez ograniczeń
205/DOŚ/05