

Przedmiar Robót ul. Sportowa

Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,081
D.01.02.04 Rozbiórka elementów drog, ogrodzen i przepustow		
Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m ²	185,000
Rozbiórka istniejących krawężników 15x30 na ławach betonowych wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	165,000
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii		
Wykonanie wykopów wraz z wywozem ziemi samochodami samowyladowczymi gruntu (urobek z korytowania) na składowisko Wykonawcy	m ³	207,38
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	627,57
D.04.05.01a. Podbudowa i ulepszone podloze z mieszanek związanej stabilizowanej cementem		
Wzmocnienie podłoża - grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 15 cm	m ²	627,57
D.04.04.02b. Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanej		
Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm (jezdni)	m ²	627,57
D.08.01.01 Krawezniki betonowe		
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych	m	161,00
Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych (na połączeniu nawierzchni bitumicznej i betonowej)	m	4,50
D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe		
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	165,00
D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka koloru szarego)	m ²	627,57
Roboty wykończeniowe i towarzyszące		
Regulacja pionowa istniejących studzienek dla włączów kanałowych z wymianą zwężek	szt.	4,00
Regulacja pionowa stniejących studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4,00
Regulacja pionowa stniejących studzienek telefonicznych	szt.	2,00
D.03.02.01 Odwodnienie korpusu drogowego		
Kanały z rur PVC-U SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	9,00
Kanały z rur PVC-U SN8 SDR 34 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	36,00
Korytko ściekowe liniowe o szer. 20cm ze studzienką osadnikową o wys. h=1.5m, klasa obc. D400	m	8,00
Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o śr. Ø1000mm i głębokość 2m zakończone płytą przykrywową i włazem żeliwnym DN600 klasy D400	szt.	2,00
Beton C12/15 o gr. 15cm	m ³	0,60
Wykonanie wykopów	m ³	85,44
Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi (urobek)	m ³	41,54
Podsypka	m ³	5,47
Obsypka	m ³	28,38
Zасыпка	m ³	43,90