
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45421131-1

Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi aluminiowych wejścia głównego

ADRES INWESTYCJI: ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa

NAZWA INWESTORA: PRZYCHODNIA LEKARSKA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
SP. ZOZ



ADRES INWESTORA: ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa

BRANŻE: budowlana; elektryczna; sanitarna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. PIOTR POPIS - rzecz. kosztorysowy SKB 354/2010;
upr. wyk. Wa-209/01

DATA OPRACOWANIA: 09.02.2022



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.02.2022

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	wymiana drzwi	1	2

Tematem wyceny jest wymiana drzwi dwuskrzydłowych wejścia głównego. Skrzydła oszklone. Podział i układ jak stan obecny.

Drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, profil ciepły szklony szkłem bezpiecznym, zamek rolkowy z wkładką patentową, pochwyt obustronny ze stali nierdzewnej, na skrzydle czynnym samozamykacz z blokadą otwarcia

UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Przedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozycji oznaczają kod danej pozycji przedmiaru i nie stanowią wskazania wymaganej podstawy kalkulacji własnej oferowanych cen robót.

Wykonawcy nie wolno scalać pozycji przedmiarowych.

Wycena prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc:

- organizacja placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy
- ochrona, zabezpieczenie ppoż
- prace porządkowe
- prace pomiarowe
- montaż i demontaż rusztowania
- wywóz odpadów z rozbiórki
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
- inne prace tymczasowe.

Koszty te leżą po stronie Wykonawcy.

Zastosowane w przedmiarze urządzenia można zastąpić urządzeniami innych producentów pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych zastosowanych w projekcie urządzeń oraz wymaganych aprobat technicznych.

Materiały oraz wyposażenie muszą posiadać wymagane aprobaty i deklaracje zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		wymiana drzwi			
1 d.1	KNNR 7 0503-08 z.o.3.4.	Drzwi przymykowe aluminiowe - demontaż	m2		
		2,4 * 2,4	m2	5,76	
				RAZEM	5,76
2 d.1	KNNR 7 0503-08	Dostawa i montaż drzwi przymykowych aluminiowych. Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone, profil ciepły szklony szkłem bezpiecznym, zamek rolkowy z wkładką patentową, pochwyt obustronny ze stali nierdzewnej, na skrzydle czynnym samozamykacz z blokadą zamknięcia	m2		
		2,4 * 2,4	m2	5,76	
				RAZEM	5,76