



OPL kabel podziemny XzTKMxpw 35x4x0,5 do zabezpieczenia, proj. HDPED 160/9 L=55m do zamontowania przepustu z rur dwudzielnych korygować ustuwanie kabla na prostoliniowe przekładać/zagłębiać

RSSWŚ linia optotelekomunikacyjna 4x40mm do zabezpieczenia, proj. HDPED 160/9 L=125m do zamontowania przepustu z rur dwudzielnych korygować ustuwanie rurociągu na prostoliniowe przekładać/zagłębiać.

ul. Kielecka

KORYTKO

PRZEPUST

NAWIERZCHMA ASFALTOWA

NAWIERZCHMA GRANITOWA

R100,00

R50,00

R2,00

R14,00

R30,00

R6,00

R12,00

R30,00

R14,00

R50,00

R80,00

R30,00

R30,00

R50,00

R30,00

R30,00

R50,00

R30,00

R30,00

R30,00

R30,00

0+175,00

0+190,74

0+200

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

0+150,00

0+125,00

