

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0201 0121-0200		[WYD. IV 1994] - Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.	0,0017	ha
			Obmiar: 0,0017		
2	KNR 0401 0101-1000		[WYD. I 1988R.] - Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii IV	23,0400	m2
			Obmiar: 23,0400		
3	KNRw 0401 0212-0400		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - mechanicznie Młot elektryczny bez kompresora	0,0660	m3
			Obmiar: 0,0660		
4	Analiza własna:		Kontener 3m3	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
5	KNR 0202 1804-1100		[MGPIB 1999R] - Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m, z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie. DEMONTAŻ	82,5000	m
			Obmiar: 82,5000 Mnożniki: R = 0,4000 - w		
6	KNR 0202 1804-1100		[MGPIB 1999R] - Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m, z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie. panel 6/5/6 wys 1430*2500 dł sł 60mm *40mm*2mm + uchwyty sruby kpl systemowy wraz z deską i łącznikiem podmurówki stopa montażowa 2D	57,5000	m
			Obmiar: 57,5000		
7	KNR 0404 1107-0100		[WYDANIE III 1994R.] - Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km ROZLICZENIE Z INWESTOREM ZA ZŁOM z godnie F-rą	0,2000	t
			Obmiar: 0,2000 Mnożniki: R = 0,9550		
8	KNR 0404 1107-0400		[WYDANIE III 1994R.] - Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	0,2000	t
			Obmiar: 0,2000 Krotność: 6,0000 Mnożniki: R = 0,9550		
9	KNR 0231 0813-0300		[WYD. III 1993R.] - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	25,0000	m
			Obmiar: 25,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
10	KNR 0231 0807-0100		[WYD. III 1993R.] - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	63,0000	m2
			Obmiar: 63,0000		
11	KNP 0071 0416-0106		[IGM 1999R.] - Przecinanie płaskowników - szerokość 10-20mm, grubość 16-20mm	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
12	KNR 0401 1304-0300		[WYD. I 1988R.] - Spawanie stali okrągłej lub kształtowej prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników 6 miejsc po 5 cm	0,3000	m
			Obmiar: 0,3000		
13	Analiza własna:		Kształtowniki kute do bramy powiększenie 2,13+1,63 m	3,7600	m
			Obmiar: 3,7600		
14	KNR 0223 0404-0400		[WYD. 1996R.] - Furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,10 m wypełniona siatką ocynkowaną. DEMONTAŻ I MONTAŻ FURTKI mat STAL ODZYSK + Nowe słupki + meton	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000 Mnożniki: R = 1,4000 - w		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Roboty przy chodniku		
15	KNR 0231 0807-0100		[WYD. III 1993R.] - Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	0,0750	m2
			Obmiar: 0,0750		
16	KNR 0231 0813-0300		[WYD. III 1993R.] - Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej	1,0000	m
			Obmiar: 1,0000		
17	KNR 0231 0102-0100		[WYD. III 1993R.] - Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.głębokość koryta 10 cm, kategoria gruntu II do IV	0,0750	m2
			Obmiar: 0,0750		
18	KNR 0231 0102-0200		[WYD. III 1993R.] - Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni.dodatek za każde dalsze 5 cm, kategoria gruntu II do IV	0,0750	m2
			Obmiar: 0,0750 Krotność: 4,0000		
19	KNR 0231 0114-0100		[WYD. III 1993R.] - Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	0,0750	m2
			Obmiar: 0,0750		
20	KNR 0231 0313-0100		[WYD. III 1993R.] - Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca mieszanka grysowa.grubość warstwy 2 cm	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		
21	KNR 0231 0313-0200		[WYD. III 1993R.] - Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa wiążąca mieszanka grysowa.grubość warstwy za każdy dalszy 1 cm	5,0000	m2
			Obmiar: 5,0000		
22	KNR 0231 0314-0100		[WYD. III 1993R.] - Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna mieszanka grysowa.grubość warstwy 2 cm	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		
23	KNR 0231 0314-0200		[WYD. III 1993R.] - Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna mieszanka grysowa.grubość warstwy za każdy dalszy 1 cm	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		