

Stół spawalniczy SPARTUS HERMES 3D 3000 x 1500 x 200

Dane techniczne:

Format blatu [mm]	3000 x 1500 x 200
Wykonanie	spawany
Materiał	stal S355J2+N wg normy EN 10025-2
Grubość blatu [mm]	25
Dokładność wykonania - pozioma [mm]	0.1/1000
Dokładność wykonania - pionowa [mm]	0.1/200
Standard	D28 (wiercone i frezowane otwory fi 28mm)
Nośność [kg / noga]	2000
Ilość nóg [szt]	6
Rodzaj nogi	noga ze stopą / noga z kątkiem
Możliwość poziomowania	TAK
Waga [kg]	1500

Wysokość nogi z kątkiem[mm] 620

- **STAL S355J2+N**
Błat spawany ze stali S355J2+N, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością i odpornością na uderzenia oraz odkształcenia, a także zapewniającą ochronę przed korozją i odpryskami spawalniczymi.
- **BLAT 25MM**
Błat o grubości 25mm gwarantuje trwałość stołu i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- **PODZIAŁKA MILIMETROWA**
Naniesiona podziałka milimetrowa ułatwia precyzyjne zamontowanie elementu podczas obróbki

- **BOK 3D**
Umożliwia zwiększenie powierzchni roboczej oraz łączenie blatów
- **SYSTEM D28**
Otwory wiercone i frezowane o średnicy 28mm

Zestaw akcesoriów 05 SPARTUS

KOD: SP010-99-SET05

SP010-23-300L	Kątownik 275x100x300mm lewy	1 szt.
SP010-23-300R	Kątownik 275x100x300mm prawy	1 szt.
SP010-23-600L	Kątownik 375x100x600mm lewy	1 szt.
SP010-23-600R	Kątownik 375x100x600mm prawy	1 szt.
SP010-23-800L	Kątownik 375x100x800mm lewy	1 szt.
SP010-23-800R	Kątownik 375x100x800mm prawy	1 szt.
SP010-30-002	Kątownik 175x50x175mm otwór/slot	6 szt.
SP010-30-005	Kątownik 175x50x75mm otwór/slot	4 szt.
SP010-50-002	Stoper uniwersalny 225x50x25mm	6 szt.
SP010-50-014	Stoper uniwersalny 500x100x25mm otwór/slot	4 szt.
SP010-70-001	Zacisk mocujący 180° z uchwytem 300x300mm	12 szt.
SP010-60-001	Trzpień mocujący szybkiego montażu fi 28x50mm	40 szt.
SP010-90-003A	Klucz imbusowy 150mm sześciokątny	1 szt.
SP010-90-004	Szczotka nylonowa fi 30x80mm	1 szt.
SP010-90-001	Kamień 200x50x25mm do czyszczenia	1 szt.
SP010-90-002	Butelka z dozownikiem 1l	1 szt.