

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR AT- d.1 03 0101-02		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
2	KNR AT- d.1 03 0104-01		Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
			16.00*4.00	m <sup>2</sup>	64.000	
					RAZEM	64.000
<b>2</b>			<b>Korytowanie</b>			
3	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
			643.400	m <sup>2</sup>	643.400	
					RAZEM	643.400
<b>3</b>			<b>Podbudowa</b>			
4	KNR 2-31 d.3 0114-01		Podbudowa z kłińca - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			643.400	m <sup>2</sup>	643.400	
					RAZEM	643.400
5	KNR AT- d.3 03 0201-01		Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			643.400	m <sup>2</sup>	643.400	
					RAZEM	643.400
6	KNR AT- d.3 03 0202-01		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			643.400	m <sup>2</sup>	643.400	
					RAZEM	643.400
<b>4</b>			<b>Nawierzchnie</b>			
7	KNNR 6 d.4 0308-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
			643.400	m <sup>2</sup>	643.400	
					RAZEM	643.400
8	KNNR 6 d.4 0309-02		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
			643.400	m <sup>2</sup>	643.400	
					RAZEM	643.400
<b>5</b>			<b>Roboty wykończeniowe</b>			
9	KNR 4-01 d.5 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m <sup>3</sup>		
			643.40*0.30	m <sup>3</sup>	193.020	
					RAZEM	193.020