

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach” spełniającego następujące parametry:

l.p.	MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE	
1.	Rok produkcji	min. 2020r.
2.	PRĘDKOŚĆ	max 40 km/h
3.	SILNIK:	
	Typ	Turbo Intercooler
	Moc silnika	od 105 KM do 120 KM
	Rodzaj silnika	4 cylindrowy
	Pojemność skokowa silnika	minimum 4000 cm ³
	Normy emisji spalin	minimum STAGE IIIB bez aDBLUE
	System chłodzenia	cieczą-olej
	Pojemność zbiornika paliwa	minimum 150 l
4.	UKŁAD NAPEŁDOWY:	
	Sprzęgło	wielotarczowe, suche
	Skrzynia biegów	12x12, rewers mechaniczny, biegi polowe i szosowe
	Blokada tylnego mechanizmu różnicowego	elektropneumatyczne
5.	UKŁAD HAMULCOWY I KIEROWNICZY:	
	Hamulce	tarczowe, mokre, na wszystkich kołach
	Hamulec postojowy	tak
	Hamulec przyczepy	1 i 2 obwodowa inst pneumatyczna
	Układ kierowniczy	hydrostatyczny
5.	MOST PRZEDNI:	
	Załączenie przedniego napędu	elektropneumatycznie
	Blokada przedniego mechanizmu różnicowego	stała na 2 koła
	Wydajność pompy/hydrauliki	min. 50l/min
6.	W.O.M. TYLNY:	
	Sprzęgło	suche, mechaniczne
	Prędkość W.O.M. obr./min.	dwustopniowe 540/540 Eco
	Zaczepy tylne	przesuwany CBM + piton fix
	Załączanie W.O.M.	elektroniczne
7.	PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE:	
	Podnośnik tylny TUZ udźwig	Min 42KN
	Podnośnik przedni TUZ z wyprowadzeniem 1 pary hydrauliki i złącza elektrycznego do oświetlenia , udźwig	Min 20KN
	Rozdzielacze tylne	Min. 4+1 wolny spływ
	Sterowanie podnośnikiem z zewnątrz	tak
8.	KABINA:	
	wycieraczki na przedniej i tylnej szybie	tak
	drzwi wejściowe do kabiny z prawej i lewej strony	tak

	tylna szyba uchylna	tak
	kabina klimatyzowana oparta na 4 słupkach	tak
	siedzisko operatora – mechaniczne komfortowe	tak
	lusterka zewnętrzne z prawej i lewej strony	tak
	siedzisko 2-go operatora(pasażera)	tak
	homologacja na 2 osoby z pasem bezpieczeństwa	tak
	konsola w kabinie wyposażona w wyświetlacz cyfrowy, który powinien wskazywać godziny pracy, obroty silnika, przejechaną odległość, kody błędów	tak
	wierzeh kabiny powinien być wyposażony w oświetlenie koloru pomarańczowego typu „kogut”	tak
	gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy	tak
	kabina wyposażona w szyberdach i roletę przeciwsłoneczną	tak
	radio	tak
9.	OGUMIENIE RADIALNE:	
	Tył	min. 16,9R34
	Przód	min. 13,6R24
	Wymagane błotniki przód/tył	tak
10.	OŚWIETLENIE:	
	Lampy robocze	z przodu min. 4 szt.
	Lampy robocze.	z tyłu min. 4 szt
11.	GWARANCJA:	Minimum 18 miesięcy

Oferowany przez Wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.