

Przebudowa drogi powiatowej nr 1245B													
L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojeść do furtek i kapliczek						Dodatkowy nasyp	Krawężnik betonowy 15x30	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzyw sztucz. Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocza burkowcem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Opornik betonowy 12x25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm						
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[mb]						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
1	0+015,00	18,2											
2	0+018,00	69,3									8,00	4,00	
3	0+026,00	19,1											
4	0+082,00	23,2											
5	0+095,00	63,5									8,00	4,00	
6	0+133,00	62,4									8,00	4,00	
7	0+142,00	25,3											
8	0+171,00	62,2									8,00	4,00	
9	0+178,00	25,3											
10	0+190,00	25,2											
11	0+204,00	62,4									8,00	4,00	
12	0+303,00	62,4									8,00	4,00	
13	0+314,00	25,0											
14	0+402,00	25,9											
15	0+414,00	25,8											
16	0+415,00	61,5											
17	0+501,00	25,7											
18	0+509,00	61,8											
19	0+524,00	25,5											
20	0+525,00	62,0											
21	0+539,00	62,2											
22	0+556,00	62,5											
23	0+634,00	63,4											
24	0+641,00	24,0											
25	0+722,00	59,2											
26	0+732,00	28,9											
27	0+811,00	55,3									8,00	4,00	
28	0+825,00	32,7									8,00	4,00	
29	0+837,00	33,1									8,00	4,00	
30	0+897,00	52,6									8,00	4,00	
31	0+914,00	52,1									8,00	4,00	
32	0+980,00	36,9									8,00	4,00	
33	0+986,00	50,0									8,00	4,00	
34	1+003,00	48,6									8,00	4,00	
35	1+017,00	48,1									8,00	4,00	
36	nd	4,2	12,3		12,3	14,2		4,3					
SUMA		1545,6	12,3	0,0	12,3	14,2	0,0	4,3	0,0	0,0	120,0	60,0	