

Przebudowa drogi gminnej Nierośno - kol. Nierośno												
L.p	Lokalizacja	Konstrukcja zjazdów, dojazd do furtek i kapliczek						Krawężnik betonowy 15x30	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm	Rura z tworzywa sztucznego Ø40	Umocnienie wlotu/wylotu/skarp/pobocza burkowcem	Uwagi
		Nawierzchnia żwirowa	Betonowa kostka brukowa gr. 8cm	Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20	Opornik betonowy 12x25 cm	Obrzeże betonowe 8x30 cm					
		[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[mb]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0+022,00	25,9										
2	0+138,00	25,9										
3	0+152,00	25,9										
4	0+190,00	25,9										
5	0+212,00	25,9										
6	0+275,00	25,9										
7	0+560,00	25,9										
8	0+641,00	25,9										
9	0+775,00	25,9										
10	0+776,00	25,9										
11	0+897,00	25,9										
12	0+904,00	25,9										
13	0+913,00	25,9										
14	1+015,00	25,9										
15	1+182,00	25,9										
16	1+232,00	25,9										
17	1+238,00	25,9										
18	1+255,00	25,9										
19	1+260,00	25,9										
20	1+372,00	25,9										
21	1+392,00	25,9										
22	1+486,00	25,9										
23	1+538,00	25,9										
24	1+570,00	103,1										
SUMA		698,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	