

PRZEDMIAR ROBÓT								
Wykonanie ścinania i uzupełniania poboczy oraz odmulania i profilowania rowów								
Obwód Drogowy w Radzyminie z siedzibą w Wołominie								
Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis robót	Nr drogi	Strona	Odcinek		Jednostka miary	Ilość jednostek
					od km	do km		
1	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	dawna DK 8	środek+prawa	477+400	478+000	m2	1200
2	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	dawna DK 8	środek	476+500	477+380	m2	880
3	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	dawna DK 8	prawa	476+500	476+900	m2	320
4	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład	631	prawa i lewa	41+800	43+000	m2	1920
5	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	632	prawa	65+100	65+200	m2	80
6	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	631	prawa i lewa	41+800	43+000	m2	1920
7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	dawna DK 8	lewa	478+500	479+200	m	680
8	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	51+900	53+900	m	1600
9	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	55+100	55+500	m	320
10	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	lewa	53+900	54+500	m	120
11	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	lewa	54+400	54+600	m	160
12	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	lewa	58+350	58+900	m	440
13	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	60+200	60+400	m	160
14	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	lewa	65+100	65+200	m	80
15	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa i lewa	65+250	65+500	m	400
16	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	71+040	71+400	m	288
17	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	70+630	70+810	m	144
18	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	lewa	70+600	72+180	m	1264
19	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	631	lewa+ prawa	16+500	16+900	m	640
20	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	631	prawa+lewa	16+900	18+800	m	3040
21	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	631	prawa	18+900	19+000	m	80
22	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	prawa	44+700	45+300	m	480