

PRZEDMIAR ROBÓT

Letnie utrzymanie dróg 2023 na drogach nr 577,581,573.
Obwód Drogowy w Gostyninie

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót
1	2	3	4	5
I.	DW nr 577 od km 5+050 do km 6+400 str. prawa, dł. 0,450 km.			
1	BCD D 02.01.01.14-04 BCD 319	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 15km.	m ³	194,0
2	Kalkulacja własna	Odmulenie urządzenia drogowego ø400, zamulenie 50%.	mb	6,0
II	DW nr 581 od km 2+576 do km 3+073 str. prawa dł. 0,497 km.			
1	BCD D06 06.01.01.66-02	Umocnienie dna rowów skarp i przeciwskaup płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, posypka piaskowa 5cm z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki.	m ²	539,10
2	BCD D06 06.01.01.66-02	Umocnienie dna rowów skarp i przeciwskaup płytami prefabrykowanymi ażurowymi gr. 10cm. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, posypka piaskowa 5cm.	m ²	290,3
III	DW nr 581 od km 12+290 do km 13+182 str. lewa dł. 0,892 km.			
1	BCD D 01.02.04.71-01 BCD 319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm z uprzednim odkopaniem przepustów.	m	30,00
2	BCD D 02.01.01.14-04 BCD 319	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 10km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie.	m ³	535,00
3	BCD D 06.02.01.11-02 BCD 319	Ułożenie przepustów rurowych Arot o średnicy 40cm pod zjazdami.	m	30,00
4	BCD D 05.02.01-23-01 BCD 319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m ²	120,00
5	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych przepustów prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 40cm.	szt.	10,00
IV	DW nr 573 od km 35+482 do km 36+850 str. lewa dł. 1,368 km.			
1	BCD D 01.01.01.11-02 BCD 317	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla rowów melioracyjnych w terenie równinnym oraz wyznaczenie kolizji z mediami.	km	1,368
2	BCD D 01.02.04.71-01 BCD 319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm z uprzednim odkopaniem przepustów.	m	50,00
3	BCD D 02.01.01.14-04	Wykopy wykonywane		

	BCD 319	mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość 10km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie.	m ³	684,00
4	BCD D 06.02.01.11-02 BCD 319	Ułożenie przepustów rurowych arot o średnicy 40cm pod zjazdami.	m	50,00
5	BCD D 05.02.01-23-01 BCD 319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	180,00
6	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych przepustów prefabrykowanych dla przepustów o średnicy 40cm.	szt.	12,00