

PRZEDMIAR ROBÓT								
Wykonanie odmulania i profilowania rowów								
Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim								
Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis robót	Nr drogi	Strona	Odcinek		Jednostka miary	Ilość jednostek
					od km	do km		
1	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	571	prawa	49+000	54+360	m	3752
2	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	571	lewa	49+000	54+355	m	3752
3	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	571	prawa	54+800	55+000	m	140
4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	lewa	11+000	13+000	m	1400
5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	lewa	14+900	18+300	m	2380
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	618	prawa	11+500	16+000	m	3150
7	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	lewa	36+000	37+200	m	840
8	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 50 cm	632	prawa	36+500	38+500	m	1400