

**Przedmiar robót na letnie utrzymanie Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock**

Obwód Drogowy nr 3 w Bielsku  
ul. Topolowa 15, 09-230 Bielsk  
tel. (24) 261 51 00; fax: (24) 261 51 00

(1)

**Obwód Drogowy nr 3 w Bielsku**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót
<b>Dr. woj.541 w m. ŻÓŁTOWO od km 99+204 do km 99+600 - strona Prawa</b>				
1	BCD D- 06.06.04.01.21-02 BCD319	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm strona prawa w km 99+204 do km 99+600 (396mb-69mb zjazdu=327mb);	mb	327
2	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	69
3	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm pod zjazdami	mb	69
4	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy)	szt.	16
5	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (69x4=276)	m2	276

**Dr. woj.567 w m. Zdziar Wielki i Sarzyn w km 26+500 do 26+700 strona Lewa+Prawa, w km 26+700 do 28+000 strona Prawa**

1	BCD D- 06.06.04.01.21-02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm 26+500 do 26+700 L+P - 319mb (po uwzględnieniu zjazdów) od km 26+730 do 28+000 strona Prawa- 1186mb (po uwzględnieniu zjazdów)	mb	1505
2	BCD D- 01.02.01.01.22-01 BCD 120	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości do 15 cm w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	416
3	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	mb	156
4	BCD D- 01.02.01.01.22-01 BCD 120	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	32
5	BCD D- 01.01.02.04.41-01 BCD 120	Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	mb	26

6	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechaniczne, średnia grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem materiału W km od 27+000 do 28+000 L+P Po uwzględnieniu zjazdów: 2000mb- 90mb = 1910mbx1,6=3056mb	m2	3056,00
7	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechaniczne, średnia grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem materiału W km od 26+000 do 27+000 L+P Po uwzględnieniu zjazdów: 2000mb- 214mb = 1786mbx1,6=2858mb	m2	2858,00
8	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm pod zjazdami w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	mb	156
9	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy) w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	szt.	36
10	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	624
11	BCD D-04 04.04.02.11-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	32
12	BCD D-08 08.03.01. 12-05	Ustawienie oporników betonowych 30x12cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową  od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	mb	26,0
13	BCD D-05 05.03.05. 12-03	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	416,0
14	BCD D-05 05.03.05. 21-03	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	416,0
15	BCD.D02.01.0 1.14-04 BCD 319	Wykopy wykonane mechaniczne w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległ. 15km w km 26+500 do 26+700 L+P; oraz od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m3	31
16	BCD D 05.03.23.15-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem od km 26+730 do 28+000 - strona Prawa	m2	32

**Dr. woj. 541. w m. Sulkowo Rzeczne w km 105+100 do km 105+613 L+P**

1	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechaniczne, średnia grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem materiału Po uwzględnieniu zjazdów: $1002\text{mb} \times 1,5\text{m} = 1503\text{m}^2$	m2	1503,00
<b>Dr. woj. 559 w m Maszewo od km 44+100 do km 45+620</b>				
1	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechaniczne, średnia grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem materiału Po uwzględnieniu zjazdów: $1520 \times 2 = 3040\text{mb} - 540\text{mb}$ (zjazdy) = $2500\text{mb} \times 1\text{m} = 2500\text{m}^2$	m2	2500,00

Kierownik  
Obwodu Drogowego w Bielsku  
  
mgr Łukasz Portalski

19.04.2023 r.