

PRZEDMIAR ROBÓT								
Wykonanie ścinania i uzupełniania poboczy oraz odmulania i profilowania rowów								
Obwód Drogowy w Wołominie								
Lp.	Specyfikacja techniczna	Opis robót	Nr drogi	Strona	Odcinek		Jednostka miary	Ilość jednostek
					od km	do km		
1	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Duczki) szer. 2,00 m	634	lewa	35+320	35+680	m2	680
2	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład (Duczki) szer.1,00 m	634	prawa	34+160	34+450	m2	238
3	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Duczki) szer.2,00 m	634	lewa	34+140	34+440	m2	524
4	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Wola Rasztowska) szer.2,00 m	636	prawa	0+190	1+029	m2	1400
5	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Wola Rasztowska) szer.1,00 m	636	lewa	0+190	0+920	m2	670
6	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Rysie) szer.1,00 m	636	prawa	12+700	13+100	m2	310
7	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Rysie) szer.1,00 m	636	lewa	12+580	13+100	m2	445
8	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Rysie) szer.1,00 m	636	prawa	13+140	13+920	m2	695
9	D-06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 15 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład. (Rysie) szer.1,00 m	636	prawa	13+138	13+900	m2	678
10	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Duczki) szer. 2,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	634	lewa	35+320	35+680	m2	680
11	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Duczki) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	634	prawa	34+160	34+450	m2	238
12	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Duczki) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	634	lewa	34+140	34+440	m2	262
13	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Wola Rasztowska) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	636	prawa	0+190	1+029	m2	700
14	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Wola Rasztowska) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	636	lewa	0+190	0+920	m2	670
15	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Rysie) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	636	prawa	12+700	13+100	m2	310
16	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Rysie) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	636	lewa	12+580	13+100	m2	445
17	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Rysie) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	636	prawa	13+140	13+920	m2	695
18	D-06.03.01	Wykonanie umocnienia (uzupełnienia) pobocza z kruszywa łamanego (Rysie) szer. 1,00 m - frakcja 0-31,5 mm - grubość warstwy 15 cm	636	lewa	13+140	13+920	m2	678
19	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 50 cm (Duczki)	634	lewa	34+190	34+440	m	254
20	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 50 cm (Rysie)	636	prawa	12+700	13+000	m	300
21	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 50 cm (Rysie)	636	lewa	12+700	13+000	m	445
22	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 50 cm (Rysie)	636	prawa	13+140	13+920	m	688
23	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namotu z profilowaniem dna i skarp, grubość namotu 50 cm (Rysie)	636	lewa	13+138	13+900	m	618