

**Przedmiar na letnie utrzymanie dróg wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin-Płock
Obwód Drogowy nr 2 w Sannikach**

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót
Dr. woj.577 Łąck-Ruszeki				
1	BCD D- 06.06.04.01.21- 02 BCD319	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm strona lewa w km 33+600÷34+084 (484mb-63mb zjazdu=421mb); strona prawa, km 35+006÷35+550 (535mb-37mb zjazdu=498mb)	mb	919
2	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	82
3	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm pod zjazdami	mb	82
4	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy)	szt.	26
5	BCD D- 03.03.07.01.11- 01	Oczyszczenie części przelotowej przepustu (bez rozbierania zjazdu) o średnicy 40cm	mb	18
6	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego na zjazdach, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (96x5=480)	m2	480

Dr. woj.575 Płock-Kazuń strona lewa

1	BCD D- 06.06.04.01.21- 02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm strona lewa w km 31+970÷32+110 (140mb-18mb zjazdu=122mb)	mb	122
2	BCD D 06.04.01.21-02 BCD319	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm strona lewa w km 32+110÷32+395 (276mb-60mb zjazdu=216mb)	mb	216
3	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	45
4	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów (skrzyżowanie)	mb	12

5	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm (skrzyżowanie)	mb	12
6	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy) - skrzyżowanie	szt.	2
7	BCD D-04 04.04.02.12-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (9x2=18)	m2	18
8	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm pod zjazdami	mb	45
9	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy)	szt.	16
10	BCD D- 03.03.07.01.11- 01	Oczyszczenie części przelotowej przepustu (bez rozbierania zjazdu) o średnicy 40cm	mb	33
11	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (18x5=90)	m2	90
12	BCD D-04 04.04.02.11-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	54,8
13	BCD D-08 08.03.01. 12- 05	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	48,0
14	BCD D 05.03.23.15-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	54,8

Dr. woj.575 Płock-Kazuń strona prawa

1	BCD D- 06.06.04.01.21- 02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w km 32+090÷32+395 (305mb-66mb zjazdy=239mb)	mb	239
2	BCD D 01.02.04.71-01 BCD319	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów	mb	30

3	BCD D 06.02.01.11-02 BCD319	Ułożenie przepustów rurowych AROT o średnicy 40 cm pod zjazdami	mb	30
4	Kalkulacja własna	Wykonanie ścianek czołowych betonowych (prefabrykat betonowy)	szt.	8
5	BCD D- 03.03.07.01.11-01	Oczyszczenie części przelotowej przepustu (bez rozbierania zjazdu) o średnicy 40cm	mb	36
6	BCD D- 03.03.07.01.32-02	Oczyszczenie kolektora deszczowego o średnicy 40cm	mb	35
7	BCD D-04 04.04.02.11-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	115,61
8	BCD D-08 08.03.01. 12-05	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na ławie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	64
9	BCD D 05.03.23.15-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	115,61

Dr. woj.575 Płock-Kazuń strona lewa

1	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinka pobocza, grubość ścinki 10 cm. - km. 23+600÷24+200 (605mb)	m2	12,17
2	BCD D-04 04.01.01.13-01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, głębokość koryta 15cm	m2	3,66
3	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	57,47

Dr. woj. 583. 18+400÷18+520 strona prawa

1	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, we wskazanych miejscach	m2	111,60
---	-------------------------	---	----	--------

2	BCD D-04 04.01.01.13-01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, głębokość koryta 15cm	m2	179,20
3	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	179,20

Dr. woj. 583. 18+400÷18+500 strona lewa

1	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, we wskazanych miejscach	m2	50,00
2	BCD D-04 04.01.01.13-01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, głębokość koryta 15cm	m2	100,00
3	BCD D 05.02.01.23-01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	100,00

Dr. woj. 583. 19+000÷19+140 strona prawa

1	BCD D 06.03.02.12-02	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej do 10 cm, we wskazanych miejscach	m2	140,00
2	BCD D-04 04.01.01.13-01	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, głębokość koryta 15cm	m2	182,00
3	BCD D 05.02.01.23-01 BCD319	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	182,00

Dr. woj. 583. 19+100÷19+160 strona lewa

1	BCD D 06.03.02.12-02	Koryto wykonywane mechanicznie w gruntach kat.II-IV, głębokość koryta 15cm	m2	84,50
2	BCD D 05.02.01.23-01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	84,50