

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Nr 34
ADRES INWESTYCJI : 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 12.
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa Nr 11
BRANŻA : ROBOTY ELEKTRYCZNE - oświetlenie terenu, demontaż słupa oświetleniowego i montaż wg projektu.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Cezary Trajdos - aktualizował
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Ignacy Wilski inspektor nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Budowa oświetlenia drogowego			
1	KNNR 9		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie.	szt.		
d.1	1002-06		WYSIĘGNIK DO PONOWNEGO MONTAŻU.			
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	KNNR 9		Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg.	szt.		
d.1	1001-08		SŁUP DO PONOWNEGO MONTAŻU.			
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
3	KNR 2-33		Demontaż fundamentu o powierzchni do 0.3 m2.	stud.		
d.1	0703-04		FUNDAMENT DO PONOWNEGO WBUDOWANIA.			
			1	stud.	1,00	
					RAZEM	1,00
4	KNR 5-12		Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie przejrzystym	m		
d.1	0101-02					
			5,0	m	5,00	
					RAZEM	5,00
5	KNR 2-01		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0701-0202					
			5,0	m	5,00	
					RAZEM	5,00
6	KNR 5-10		Odkopanie istniejącego kabla i jego skrócenie	m		
d.1	0114-02					
			3,0	m	3,00	
					RAZEM	3,00
7	KNR 5-12		Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m	szt.		
d.1	0205-01					
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8	wycena indywidualna		Konserwacja fund.prefab.pod laternie, słupa, wysięgnika i oprawę oświetleniową.	kpl.		
d.1						
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
9	KNNR 5		Montaż latar oświetleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego.	kpl.		
d.1	1007-02		SŁUP OŚWIEŚLENIOWY I FUNDAMENT Z DEMONTAŻU.			
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
10	KNR 5-10		Wprowadzenie kabla do słupa.	m		
d.1	0114-02		KABEL Z DEMONTAŻU.			
			6,0	m	6,00	
					RAZEM	6,00
11	wycena indywidualna		Wymienić źródło światła oraz zapłonik w oprawie oświetleniowej.	kpl.		
d.1						
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
12	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku.	szt.		
d.1	1004-02		OPRAWA Z DEMONTAŻU.			
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
13	KNR 5-10		Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
d.1	0301-01		Krotność = 2			
			5,0	m	5,00	
					RAZEM	5,00
14	KNR 2-01		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-0203					
			5,0	m	5,00	
					RAZEM	5,00
15	KNR 4-03		Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-		
d.1	1205-01			miar.		
			1	po-	1,00	
				miar.		
					RAZEM	1,00
16	KNR 4-03		Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po-		
d.1	1205-02			miar.		
			1	po-	1,00	
				miar.		
					RAZEM	1,00