

| Lp. | Podstawa                                       | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                        | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| 1   |                                                | <b>remont instalacji c.o.</b>                                                                                                                                                                            |                |              |               |
| 1   | KNR-W 4-<br>d.1 02 0506-01<br>z.o.2.9.         | Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm                                                                                                                | m              |              |               |
|     | 5.00                                           |                                                                                                                                                                                                          | m              | 5.000        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.000</b>  |
| 2   | KNR 0-34<br>d.1 0101-10<br>z.o.3.1.<br>9904-02 | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) - demontaż demolacyjny                                                                                          | m              |              |               |
|     | 12                                             |                                                                                                                                                                                                          | m              | 12.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 3   | KNR 2-15<br>d.1 0403-01                        | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku                                                                              | m              |              |               |
|     | 7.50                                           |                                                                                                                                                                                                          | m              | 7.500        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.500</b>  |
| 4   | KNR-W 7-<br>d.1 12 0201-04                     | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm                                                                                                 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 0.50                                           |                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.500        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 5   | KNR-W 7-<br>d.1 12 0210-04                     | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm                                                                                               | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 0.50                                           |                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.500        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 6   | KNR 0-34<br>d.1 0101-19<br>z.o.3.1.<br>9903-1  | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urządzeń energtrycznych i aparatury chemicznej | m              |              |               |
|     | 50                                             |                                                                                                                                                                                                          | m              | 50.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b> |
| 7   | TZKNBK<br>d.1 XXIV 3802-<br>02                 | Acetylenowe nieobrotowe spawanie rur o śr.nom. 20 mm bez ukosowania bez obracania z oczyszczeniem styków                                                                                                 | szt.           |              |               |
|     | 26                                             |                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 26.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.000</b> |
| 8   | KNR-W 4-<br>d.1 02 0505-01                     | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm                                                                                                                                                   | szt.           |              |               |
|     | 26                                             |                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 26.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.000</b> |
| 9   | KNR-W 4-<br>d.1 01 1304-05                     | Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10 mm                                                                                                                                    | szt.           |              |               |
|     | 26                                             |                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 26.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>26.000</b> |
| 10  | KNR 4-07<br>d.1 0315-03                        | Montaż grzejników z blachy stalowej - jednopłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40-100 cm o mocy cieplnej 2000 W                                                                                   | szt.           |              |               |
|     | 8                                              |                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 8.000        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 11  | TZKNBK<br>d.1 XVIII IV A-<br>11                | Wewnętrzne instalacje c.o. - montaż rurociągów czarnych stalowych o śr. 20 mm łączonych przez spawanie na ścianach (wstrzeliwanie kołków)                                                                | m              |              |               |
|     | 12                                             |                                                                                                                                                                                                          | m              | 12.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 12  | KNR-W 4-<br>d.1 01 0819-01                     | Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 9                                              |                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 9.000        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b>  |
| 13  | KNR-W 4-<br>d.1 01 0415-02                     | Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach                                                                                                                                                   | m              |              |               |
|     | 4.50                                           |                                                                                                                                                                                                          | m              | 4.500        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.500</b>  |
| 14  | TZKNC N-K/<br>d.1 V t.05-a.02                  | Demontaż i montaż mebli - fotele, konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%                                                                                                                         | szt.           |              |               |
|     | 18                                             |                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 18.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.000</b> |
| 15  | KNR 2-02<br>d.1 1114-03                        | Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW                                                                                                                  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     | 19                                             |                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 19.000       |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.000</b> |
| 16  | KNR-W 2-<br>d.1 15 0412-07                     | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm                                                                                                                                                          | szt.           |              |               |
|     | 3                                              |                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 3.000        |               |
|     |                                                |                                                                                                                                                                                                          |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |

| Lp. | Podstawa           | Opis i wyliczenia                                                                                                   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 17  | KNR 4-04           | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.1 | 1101-02<br>1101-05 |                                                                                                                     | 1              |              |              |
|     |                    |                                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1.000        |              |
|     |                    |                                                                                                                     |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |