


PRZEKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY

km 0+000,00 – 0+320,00

1.50

| | |
|---|---------|
| Warstwa ścierna-bet. asfaltowy AC11S | gr.4cm |
| Warstwa wiążąca-bet. asfaltowy AC16W | gr.8cm |
| Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | gr.20cm |
| Ulepszone podłoże z kruszywa słab. cem. | gr.15cm |



| | | |
|--|--|--|
| OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa drogi w msc. Dobieszyn | | STADIUM: PB |
| INWESTOR : Wgł. Gminy Babosław ul. Kaciuchki 13 97-400 Babosław | | |
| Nazwa rysunku: | Przekrój normalny/konstrukcyjny | SKALA 1 : 50 RYS. NR 1A WARSZAWA, 08.2023r. |
| Projektant, branża drogowca: mgr inż. Tomasz Kowalczak UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/MOZ/POOD/14 | | |
| Spawezdający, branża drogowca: mgr inż. Łukasz Winiarski UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/POOD/10 | | |